



CARACTERÍSTICAS GENERALES *

• Eslora total	10,77 m	35'4"
• Eslora casco	9,96 m	32'8"
• Eslora flotación	9,50 m	31'2"
• Manga casco	3,57 m	11'9"
• Calado largo (Fundición)	2,00 m	6'7"
• Peso quilla larga	1 580 kg	3,482 lbs
• Calado corto (Fundición)	1,50 m	4'11"
• Peso quilla corta	1 860 kg	4,099 lbs
• Calado alto rendimiento (Quilla hidráulica elevable)	1,25 - 2,550 m	4'1" - 8'4"
• Peso de la quilla alto rendimiento	1 506 kg	3,319 lbs
• Altura sobre flotación (todos los mástiles), con antena	15,57 m	51'1"
• Desplazamiento en rosca	5 470 kg	12,046 lbs
• Capacidad carburante (estándar)	130 L	34 US Gal
• Capacidad agua dulce:		
- estándar	231 L	61 US Gal
- Opcional	130 L	34 US Gal
• Potencia motor		
- estándar	21 CV	21 HP
- Opcional	30 CV	30 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: Marc Lombard
- Arquitectura exterior e interior: Nauta Design

CERTIFICACIÓN CE *

- Categoría A - 6 personas
- Categoría B - 8 personas
- Categoría C - 10 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN *

• Mayor clásica (estándar)	31,00 m ²	334 sq ft
• Vela mayor enrollable (Opcional)	26,00 m ²	280 sq ft
• Foque autovirante (estándar)	18,30 m ²	197 sq ft
• Génova enrollable (106 %)	26,10 m ²	281 sq ft
• Código 0	40,00 m ²	430 sq ft
• Spi asimétrico	80,00 m ²	861 sq ft
• Mástil clásico:		
- I	12,82 m	42'1"
- J	3,65 m	12'
- P	12,66 m	41'6"
- E	4,15 m	13'7"
• Mástil enrollador:		
- I	12,79 m	42'
- J	3,65 m	12'
- P	12,56 m	41'2"
- E	4,50 m	14'9"

VELAS PERFORMANCE (Necesario mástil clásico estándar)

• Vela mayor cuadrangular	34,70 m ²	373 sq ft
• Génova (sobre enrollador Flatdeck)	27 m ²	290 sq ft

* Características provisionales, barco en curso homologación.

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Casco de concepción monolítico en poliéster
- Contramolde estructural monolítico encolado al casco
- Cubierta contacto con sandwich de fibra de vidrio y de balsa, con revestimiento antideslizante tipo "punta de diamante"
- Unión casco cubierta atornillada, encolada y rodeada por 1 borda
- Quilla de fundición fijada con pernos y contraplaca inox. y encolada
- 2 Timones suspendidos con mecha de inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Metal

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- Mástil clásico $9/10^{\circ}$ aluminio anodizado colocado sobre la cubierta, 2 pisos de crucetas retrasadas - Sin estay de popa
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11
- Contra de botavara rígida con aparejo
- Foque autovirante con enrollador en la cubierta
- Brazalote de la vela mayor sobre el techo (con 2 cadenotes)
- 1 riel de escota de foque autovirante con carro
- Jarcia de labor completa: Driza de mayor, Driza de génova con cornamusa al mástil, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 1 Escota de foque autovirante
- 8 Mordazas de drizas
- 2 Drizas de pabellón

WINCHES

- 1 Winch de maniobra autocazante (H35.2 STA) a babor, sobre el techo
- 1 Manivela de winche aluminio "Speed Grip"
- 1 Caja de manivela de winch

VELAS

- Vela mayor clásica en Dacron, con protección UVA Natural, corte horizontal, listón semi completo
- Foque autovirante Dacron con protección UV Natural, corte horizontal
- Lazy jacks

AMARRE - FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante - Cáncamo de arraigado - Tapa
- Roldana simple
- 6 cornamusas de amarre de aluminio - Protecciones línea de contorno inox.

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa de inoxidable 2 partes
- 2 Balcones de popa acero inoxidable
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable
- Anillos soldados sobre balcón para bandera
- Escalera de emergencia en el balcón de popa

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- 1 Caja de caseta del timón debajo del banco babor
- 2 Cofres en fondo de bañera
- Asientos laterales piloto (asientos timonel de popa en acabado)
- 1 Caja de la balsa salvavidas en la popa de la bañera (Dimensiones útiles: 800 mm x 505 mm x 370 mm / 2'7" x 1'8" x 1'3")
- Bancos de bañera alistonados en madera maciza natural (1,56 m x 0,50 m / 5'1" x 1'8")
- Mesa de bañera con alas de poliéster, Pasamanos inoxidable
- Puesto de timón: Ruedas de timón acero inoxidable - diámetro 800 mm / 2'7" - Forrado de cuero - Aparejos gobernar en puesto de gobierno - Sistema de transmisión con guardines textiles - Pasamanos inoxidable - 1 Posa vasos
- 1 Compas de ruta a estribor de la bajada
- 2 Registros de cubierta de acceso al sistema caña de respeto
- 1 Caña de timón de respeto
- Mando motor y cuadro de control a estribor
- 2 Puertas de descenso sobre bisagras en PMMA - Escotilla corredera en PMMA
- 1 Escalera de baño inox fija, telescópica

PLATAFORMA DE BAÑO / PLATAFORMA DE POPA (en acabado)

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,35 m x 0,70 m / 7'9" x 2'4")
- Apertura manual con polipasto asistida con 2 cilindros de tracción
- Plataforma de baño con entablado de teca
- 1 Escalera de baño inox fija, telescópica

INTERIORES

- Ebanistería Alpi Nogal
- Suelos estratificados Rovere Alevé
- Tapicería Beige: Salón & Camarotes
- Tapicerías interiores de textil Néó 05
- Colchones en los camarotes, Espuma HR 35kg/m3

Versión estándar: 2 camarotes + 1 cuarto de aseo



DESCENSO

- Altura bajo bao: 1,89 m / 6'2"
- Descenso del salón en poliéster revestido de antiderrapante en los peldaños
- 2 Pasamanos de acero inoxidable forrados de cuero antracita

SALÓN

- Altura bajo bao: 1,90 - 1,85 m / 6'3" - 6'1"
- 2 Bancos de la cabina a lo largo, se pueden utilizar para acostarse : hay una almohadilla extensible del banco de babor guardada contra el panel debajo de la mesa de cartas
- Mesa de la cabina con 2 extensiones plegables, 2 armarios centrales por encima. En la versión con quilla elevable las dimensiones de la mesa son mayores para poder recoger el sistema de elevador de quilla
- Estibas bajo banquetas
- 2 Plafones LED
- 1 Toma USB sobre el cuadro eléctrico 12 V
- 2 Cristaleras panorámicas de roof
- 2 Portillos de casco con cortina
- 1 Escotilla flush con aireador T44, con persiana y mosquitera

COCINA ESTRIBOR

- Cocina en L - A estribor
- Altura bajo bao: 1,85 m / 6'1"
- Encimera en material compacto Clay con regalillas de manera pintada
- 1 Fregadero inox. 1 seno rectangular (320 mm x 300 mm / 1'1" x 1')
- 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Fogón a gas 2 fuegos - horno de inoxidable montado sobre basculante - Barra de protección
- Nevera 100 L / 26 US Gal con apertura superior (Frío positivo)
- Estibas y estanterías
- 1 Papelera corredera con dos espacios (2 x 15 L / 2 x 4 US Gal)
- 1 Toma 230 V (en acabado)
- 1 Portillo batiente sobre brazola en cristal lateral con mosquitera

MESA DE CARTAS BABOR

- Altura bajo bao: 1,85 m / 6'1"
- Mesa de cartas con tabla plegable contra el mamparo a estribor con estanterías equipadas de regalillas en la parte superior
- Cuadro eléctrico 12 V cercano
- 1 Punto LED orientable
- 1 Toma 230 V (en acabado)
- 1 Entrada USB simple
- 1 Acristalamiento fijo de brazola con cortina plisada

CAMAROTE ARMADOR

- Altura bajo bao: 1,86 m / 6'1"
- 1 Cama doble central (2,02 m x 1,60 m - 0,55 m / 6'8" x 5'3" - 1'10")
- 2 Guardarropa con una estantería abierta por encima, con espacios de almacenamiento abiertos a lo largo del casco
- 2 Puntos LED orientables en el cabecero de la cama
- 1 Toma USB doble puerto de cada lado de la cama (en acabado)
- 1 Toma 230 V (en acabado) - A babor
- 1 Escotilla flush con aireador T44, con persiana y mosquitera
- 2 Portillos de casco con cortina
- Puerta de acceso con 2 batientes

CAMAROTE DE POPA ESTRIBOR

- Altura bajo bao: 1,80 m / 5'11"
- 1 Cama doble (2,00 m x 1,60 m x 1,30 m / 6'7" x 5'3" x 4'3")
- 1 Guardarropa con 1 estantería abierta por encima
- 1 Servicio de acceso a la cama
- 2 Puntos LED orientables en el cabecero de la cama
- 1 Toma USB doble puerto (en acabado)
- 1 Toma 230 V (en acabado)
- 1 Ojo de buey con función de apertura y cortina bajo el asiento de la bañera de mando (Mosquitera en acabado)

CUARTO DE BAÑO BABOR POPA

- Acceso por el salón
- Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"
- Ducha con puerta plexi - Plato de estiba autovaciante - 1 Mezclador - Fondo de ducha de poliéster blanco
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- 1 Pila poliéster - 1 grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 1 Armario de aseo
- 1 Espejo
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sobre brazola
- 2 Plafones LED
- 1 Toma 230 V (en acabado, excepto en la versión 3 cabinas 1 cuarto de baño)

Versión 3 camarotes 1 aseo (Opcional)



El cuarto de baño tiene un monomando función ducha (sin toma 230 V en acabado)

2 CABINAS POPA SIMÉTRICAS

- Altura bajo bao: 1,80 m / 5'11"
- 1 Cama doble (2,00 m x 1,40 m x 1,13 m / 6'7" x 4'7" x 3'8")
- 1 Guardarropa con 1 estantería abierta por encima
- 1 Servicio de acceso a la cama
- 2 Puntos LED orientables en el cabecero de la cama
- 1 Toma USB doble puerto (en acabado)
- 1 Toma 230 V (en acabado)
- 1 Ojo de buey con función de apertura y cortina bajo el asiento de la bañera de mando (Mosquitera en acabado)



MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel (Eje de la hélice):
 - 21 CV/HP (estándar)
 - 29 CV/HP (Opcional)
- Mando motor - Cuadro de control en la bañera (A estribor)
- Compartimento motor: Espuma de insonorización - Ventilación: 2 Tomas de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador (12 V / 125 Ah)
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 130 L / 34 US Gal (debajo de la cama cabina popa estribor) - Ancho de vía en el panel eléctrico - 1 Tapón de llenado
- Filtros: Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Eje inox.
- Hélice de tres palas fija
- 1 Acceso motor por el descenso (abertura con 2 retenedores a gas)
- 2 Accesos al motor laterales: Aseo & Camarote de popa

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V
- 1 Batería de servicio AGM (75 Ah) - 1 Batería motor AGM (50 Ah)
- 1 Repartidor de carga
- Cuadro eléctrico 12 V (Fusibles - Voltímetro - 1 Indicador de nivel de carburante)
- 1 Entrada USB simple en la mesa de cartas
- Iluminación LED: Plafones, Foco orientable en los camarotes & en la mesa de cartas
- Luces de navegación LED: 1 Luz de navegación - 1 Luz motor - 1 Luz de fondeo a tope de mástil

FONTANERÍA

- 1 Depósito agua dulce rotomoldeado 206 L / 54 US Gal, bajo la litera camarote proa
- Medidor eléctrico en el panel 12 V
- 1 Tapón de llenado
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 25 L / 7 US Gal (utilización motor) debajo del banco cabina estribor
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- 1 Bomba de sentina eléctrica - 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba eléctrica vaciado de ducha

GAS

- Compartimento bombona de gas - bañera popa estribor
- Regulador y llave de seguridad
- Detector de fugas de gas

VARIOS

- Detector de humo



ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	CONFORT	FAMILY
<ul style="list-style-type: none"> Plataforma popa alistonada en teca Asientos piloto, alistonadas en teca 1 Saco de drizas (A babor) Ducha de bañera agua caliente / fría Cocina: Protección sobre el fregadero en compacto con tabla de picar HiFi Fusion + Altavoces interiores & Altavoces exterior estancos Tomas USB doble puerto: en el salón (x 1), en el camarote de proa (x 2), en los camarotes de popa (x 1) Circuito 230 V completo (6 Tomas interiores, 1 Toma de puerto) Cargador de baterías 40 Amperios 2 Baterías servicios AGM - 100 Ah (reemplaza la estándar - 75 Ah) Mosquiteras para los portillos abribles Salón: Iluminación indirecta LED Cocina: Fogón horno/grill inox. 2 fuegos sobre basculante (reemplaza la estándar) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■
<ul style="list-style-type: none"> Molinete eléctrico 1 000 W + Telemando Protección cuadro trasero Protección de popa de inoxidable Mesa de bañera "Luxe" con extensiones plegables en poliéster Soprote motor fueraborda Depósito de agua dulce complementario (130 L / 53 US Gal) Cocina: Bomba de pedal agua de mar con función de vaciado de la nevera Salón & Camarotes: Ventiladores 		<ul style="list-style-type: none"> ■

PAQUETES ELECTRONICOS: B&G

	COASTAL	OFFSHORE
<ul style="list-style-type: none"> A estribor: 1 Pantalla Triton² Graphic Sonda (Corredera, Velocímetro, Temperatura) Wind Sensor (Veleta, Anemómetro) Veleta Windex 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■
<ul style="list-style-type: none"> Puesto de timón a estribor: 1 Pantalla táctil multifunción Zeus 7" wide wireless (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics Silver incluida) - <i>El visualizador Triton pasa a babor</i> Piloto automático NAC3 + Mando (A babor) VHF fijo V60 a la mesa de cartas + función receptor AIS 		<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■

PACKS APAREJO (Incompatible Pack First Line)

	DOWNWIND	UPWIND	DOWNWIND + UPWIND
<ul style="list-style-type: none"> 1 Winch manual de maniobra a estribor (H35.2 STA) + Bolsa de drizas Cadet Grey Delfinera poliéster con fondeo integrado y bajo el refuerzo textil (para uso código 0 y spi asimétrico) Aparejo de spi asimétrico / Código 0 (Escotas, Poleas, Drizas) Unidades de bloqueo adicionales (sobre el techo para la driza o sobre la brazola para la escota de génova según el pack) Maniobras llevadas a la bañera (excepto amantillo de botavara) 2 Winches manuales de escota de génova (H40.2 STA) + Manivela de winche aluminio "Speed Grip" + Caja de manivela de winch Anillos de escotas de génova ajuste 3D sobre el techo (reemplazando al riel de foque con auto-giro y al escotero) Génova en enrollador, Dacron alta tenacidad (en sustitución del foque autovirante estándar) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PACK MÁSTIL ENROLLADOR

- Se conserva el foque con auto-giro Dacron estándar.
- Mástil enrollador ⁹/₁₀ de aluminio anodizado, 2 estanterías de crucetas empujando
 - Vela mayor Dacron corte horizontal

**PACK PERFORMANCE****PACK FIRST LINE ALU (incompatible con los packs aparejo)**

Necesidad de un mástil clásico estándar y un acabado

El barco se entrega sin velas - Velas Performance opcionales

- Delfinera poliéster con fondeo integrado y bajo el refuerzo textil (para uso código 0 y spi asimétrico)
- Enrollador de Génova Flatdeck
- Unidades de bloqueo adicionales: 1 Mordedor doble sobre brazola a babor y a estribor para escota de vela mayor, escota de Génova, ajuste del escotero de Génova (estacha) + 1 Mordedor triple sobre techo para driza de spi / código 0
- Jarcia de labor Performance, Punch, alma Dyneema (Drizas: Vela mayor, Génova, Código 0, Spi asimétrico)
- Anillos de escotas de Génova ajuste 3D sobre el techo
- Aparejo de spi asimétrico / Código 0 (Escotas, Poleas, Drizas)
- German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno)
- 1 Winch manual de maniobra a estribor (H35.2 STA) + Bolsa de drizas Cadet Grey
- 2 Winches manuales de escota de Génova (H40.2 STA) + Manivela de winche aluminio "Speed Grip" + Caja de manivela de winch
- Decoración del casco Performance (Pegatina roja)

OPCIONES**CASCO - CUBIERTA - BAÑERA**

- Gel-coat gris perla
- Fondo de la bañera laminado en teca
- Revestimiento sintético para el fondo de la bañera (revestimiento adaptable extraíble fijado con botones de presión, imitación a tarima de teca)
- Mesa de bañera "Luxe" poliéster/madera, Pasamanos inoxidable, 1 Toma USB resistente al agua para cargar smartphone o uso de iluminación LED (iluminación no proporcionada), Espacio para guardar central (15 L / 4 US Gal), Portavasos - necesita Acabado Confort
- Funda para la mesa de la bañera "Luxe" (Cadet Grey)
- Fundas de ruedas de timón (Cadet Grey)
- Capota "Luxe" (Cadet Grey)
- Bimini "Luxe" (Cadet Grey)
- Asientos de bañera Dolce 51
- Propulsor de roda tunel 12 V (Side Power) + Baterías y cargador (50 Ah - 12 V)
- 2 Cornamusas de amarre sobre el cuadro de popa
- Hélice 3 palas plegables
- Kit fondeo:
 - Ancla Delta (acero galvanizado) 16 kg/32 lbs
 - Cadena (Diámetro: 10 mm / $\frac{3}{8}$ " - Longitud: 28 m / 92')
 - Cabo (Diámetro: 18 mm / $\frac{11}{16}$ " - Longitud: 40 m / 131')
 - 6 Defensas - M (Diámetro: 200 mm / 8" - Longitud: 635 mm / 2'1")
 - 4 Amarras (Diámetro: 16 mm / $\frac{5}{8}$ " - Longitud: 12 m / 39'4")
- Molinete eléctrico subida-bajada (1 000 W) - Telemando (incompatible con acabado Family)
- Mando de molinete en la bañera con contador de cadena
- Abertura lateral a babor y a estribor
- Soporte motor fueraborda (incompatible con acabado Family)
- Toma de puerto agua dulce
- Puntal de escora + cadenas de soporte sobre el casco (opción requerida para encalladura en la versión de quilla elevable)
- Portillo con batiente sobre brazola de la bañera + Mosquiteras en los camarotes de popa

ELECTRÓNICA B&G

- Mando piloto sin hilo WR10
- AIS 500

APAREJO - VELAS

- Pack velas Performance (necesita pack First Line Alu): Vela mayor cuadrada Dacron alta tenacidad, listón completo, 4 listones, protección UVA Natural, corte horizontal + Genova sobre enrollador Flatdeck, Dacron alta tenacidad, protección UV Natural, corte horizontal
- Código 0 sobre tambor para mástil enrollador o mástil clásico - Mylar Taffetas (necesita pack Downwind o First Line pack)
- Lazy bag color Natural
- Jarcia de foque con auto-giro (riel y escotero) - necesita pack Upwind o Upwind & Downwind pack

WINCHES

- 1 Winche eléctrico de maniobra babor (H35.2 STAEH), reemplaza la estándar

EQUIPO INTERIOR**VERSIONES DE INTERIORES**

- Version 2 camarotes 1 aseo
- Version 3 camarotes 1 aseo

AMBIENTE

- Ebanistería interiores: Alpi roble blanqueado
- Suelos estratificados Roble castaño (únicamente con ebanistería Alpi roble blanqueado)
- Tapicerías interiores según muestrario
- Tapicería Macadamia: Salón & Camarotes
- Peldaños de bajada de madera a juego con el suelo

EQUIPOS DE CONFORT A BORDO

- Bomba de pie agua de mar, en cocina (con función de vaciado de nevera)
- Depósito de agua dulce complementario (130 L / 34 US Gal) debajo de la cama de la cabina popa babor
- Depósito de recuperación de aguas grises (130 L / 34 US Gal) para navegaciones en aguas continentales - Incompatible con el depósito de agua adicional
- Climatización 16 000 BTU barco completo (uso solo en la toma del muelle) - Incompatible versión 3 cabinas
- Climatización 8 000 BTU comedor y cabina proa (uso sola en la toma del muelle)
- Climatización autónoma con batería de litio en camarote de proa y el salón 8 000 BTU, autonomía :3 horas con batería, practica en anclaje. + recarga y uso de motor o toma de puerto - (12 V - 230 V) (Incompatible con las opciones calefacción, convertidor, batería de Litio - Acabado Confort o Family necesaria) incluido:
 - 1 Conversor 12 V/230 V-2 000 W (este conversor no permite usar las opciones de confort de la tripulación)
 - 3 Baterías de Litio (90 Ah)
 - 1 Cargador de baterías de servidumbre de 60 Ah (en sustitución del 40 Ah del acabado)
 - Pantalla Navicolor 3.5" para mostrar la carga de baterías
- Calefacción fuel aire forzado
- 1 Convertidor 12 V / 230 V - 2 000 W
- WC eléctrico Quiet Flush agua del mar
- Toma de puerto agua dulce
- 1 Batería de Litio 90 Ah en sustitución de 2 baterías de servidumbre AGM 100 Ah (requiere acabado). La batería motor se queda en AGM + Pantalla Navicolor 3.5" para mostrar la carga de baterías