



Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo:



Versión 3 camarotes 3 cuartos de aseo - Camarote marinería:



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total	17,12 m	56'2"
• Eslora casco	15,98 m	52'5"
• Eslora flotación	15,40 m	50'6"
• Manga casco	5,00 m	16'5"
• Calado estándar (Quilla en T)	2,50 m	8'2"
• Peso zavorra estándar (Fundición)	4 500 kg	9,918 lbs
• Calado alto rendimiento (Quilla en T)	3,02 m	9'11"
• Peso de la quilla alto rendimiento (Fundición/Plomo)	4 510 kg	9,940 lbs
• Altura sobre flotación (sin antenas)	25,88 m	85'
• Altura sobre flotación Performance (sin antenas)	26,88 m	88'
• Desplazamiento en rosca	15 599 kg	34,380 lbs
• Capacidad carburante (estándar)	400 L	106 US Gal
• Capacidad agua dulce (estándar)	720 L	190 US Gal
• Potencia motor:		
- Sail drive (estándar)	80 CV	80 HP
- Eje de la hélice (Opcional)	110 CV	110 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: BISCONTINI YACHT DESIGN
- Arquitectura exterior e interior: LORENZO ARGENTO

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría A - 10 personas
- Categoría B - 12 personas
- Categoría C - 14 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN

MÁSTIL CLÁSICO ALUMINIO

• Vela mayor	87,00 m ²	936 sq/ft
• Génova enrollable (105 %)	78,90 m ²	849 sq/ft
• Código 0	179,00 m ²	1,926 sq/ft
• Spi asimétrico	254,00 m ²	2,730 sq/ft
• I	21,95 m	72'
• J	6,40 m	21'
• P	22,00 m	72'2"
• E	6,80 m	22'4"

MÁSTIL CLÁSICO CARBONO (+ 1 m / 3'3")

• Mayor versión Performance	91,00 m ²	979 sq/ft
• Génova enrollable (105 %)	82,00 m ²	882 sq/ft
• Código 0	185,00 m ²	1,990 sq/ft
• Spi asimétrico	265,00 m ²	2,850 sq/ft
• I	22,90 m	75'2"
• J	6,40 m	21'
• P	23,00 m	75'6"
• E	6,80 m	22'4"

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Estructura certificada ISO 12215
- Casco infusión sándwich balsa
- Contramolde estructural en infusión monolítica (Tejidos - resina) encolado al casco
- Cubierta en infusión en sandwich fibra de vidrio y balsa, revestido de antiderrapante tipo "punta de diamante"
- Quilla de fundición atornillada y contrachapada con acero inoxidable encolado
- Bi-timón suspendido con mecha de acero inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Aluminio
- 8 Portillos de casco

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- Según la versión:
 - **Mástil clásico de aluminio lacado negro** perfilado instalado en cubierta,
3 Niveles de crucetas de empuje,
Aparejo Dyform,
Baquestay Dyform pata de ganso cilindro hidráulico manual a estribor (central hidráulica opcional),
Poleas Harken fijadas al piel del mástil,
Riel de vela mayor Harken Switch (sin carro)
 - **Mástil clásico Performance carbono** perfilado instalado en cubierta (+ 1 m / 3'3", Aumento de peso: 100 kg / 220 lbs)
3 Niveles de crucetas de empuje
Aparejo ROD
Baquestay textil pata de ganso con cilindro hidráulico a estribor
Poleas Harken fijadas al piel del mástil
Riel de vela mayor Harken Switch (sin carro)
- Botavara Racing de aluminio lacado negro con iluminación LED (blanco cálido)
- Contra de botavara Racing rígida de aluminio lacado negro con aparejo en Dyneema y anillos de fricción (hidráulico opcional)
- Riel de génova sobre el roof con carro y vaivén controlados desde la bañera
- Enrollador de génova manual bajo la cubierta
- 1 Punto fijo de vela mayor en el fondo de la bañera con 1 polea stand-up
- German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno)
- Maniobras llevadas a los puestos de gobierno (excepto amantillo de botavara)
- Jarcia de labor completa Dyneema :
 - Driza de vela mayor aparejada con polea,
 - Driza de génova,
 - Amantillo de botavara (de poliéster) con cornamusa al mástil,
 - pujamen y escota de vela mayor,
 - 2 Escotas de génova,
 - 2 Rizos automáticos
- 7 Mordazas de drizas a babor, 4 a estribor
- Conjunto de poleas HARKEN Black Magic
- 2 Cadenotes de escotas de spi / código 0
- Jarcia de labor oculta
- 2 Drizas de pabellón

WINCHES

- 1 Winch de maniobra selftailing manual a estribor (H50.2 STP)
- 1 Winch de maniobra selftailing manual a babor (H50.2 STPE)
- 2 Winches de génova manual (H70.2 STP)
- 2 Manivelas de winche aluminio Speed Grip
- Estiba de manivelas en el emplazamiento específico sobre los sacos de cabos

VELAS

El barco se entrega sin velas

AMARRE - FONDEO

- Delfinera poliéster con fondeo integrado y refuerzo con cadenote de spi (para uso código 0 y spi asimétrico)
- Pozo de anclas autovaciante, Cáncamo de arraigado, Tapa en cilindro
- Puntal de proa inox. roldana simple
- molinete eléctrico vertical 12 V - 1 500 W - Mando a distancia en pozo de anclas
- 6 Cornamusas de amarre de aluminio anodizado negro (Longitud: 0,40 m / 1'4")
- Protecciones línea de contorno inox.

PAÑOL DE VELAS

Acceso por el panel de cubierta T70, Ancho del paso: 0,65 x 0,65 m / 2'2" x 2'2"

- Escalera inoxidable
- Estanterías y bandejas de estiba
- Iluminación LED
- 1 Toma 230 V

PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa abierto de acero inoxidable negro
- 2 Balcones de popa de acero inoxidable lacado negro con pasteca integrada
- 1 Balcón central de popa de acero inoxidable lacado negro (Altura: 960 mm / 3'2")
- 2 Pasamanos de acero inoxidable lacado negro sobre el roof
- 1 Soporte salvavidas tipo corona sobre el balcón de popa
- Asta de pabellón de madera (1 m/3'3") con soporte integrado a la cubierta
- Largueros textiles dobles y candeleros de acero inoxidable lacado negro (Altura: 620 mm / 2') - Aberturas laterales a babor y a estribor
- Escalera de emergencia en el balcón de popa

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- Alistonado de teca
- 2 Cofres de velas debajo de los asientos de bañera
- 2 Cofres de estiba en la parte trasera de la bañera con soporte de acero inoxidable para las defensas (650 x 390 mm / 2'2" x 1'3")
- 1 Panel de acceso al garaje de balsa
- 1 Caja integrada a los pasavantes para tapón de llenado de gasóleo y toma de puerto
- 3 Taponés de llenado de agua en la parte delantera del roof sobre los pasavantes
- 1 Cofre de gas sobre cubierta en la proa junto al cubo de fondeo, emplazamiento para 2 bombonas
- Bancos de la cabina de mando con tarima de teca
- Asientos del piloto laterales, alistonados en teca
- Reposapiés timonel escamotables
- 2 Reposapiés extraíbles, detrás del puesto de gobierno
- 2 Consolas de ruedas de timón:
 - Rueda del timón de material compuesto negro (diámetro 1 100 mm/3'7") fijada en un basamento de aluminio lacado blanco
 - Aparejos gobernar en puesto de gobierno
- Sistema de transmisión con guardines de acero inoxidable
 - Pasamanos de acero inoxidable lacado negro
- 1 Caña de timón de respeto
- 1 Compás de navegación sobre consola a babor
- Mando motor y cuadro de control a estribor
- 1 Ducha de bañera con grifo de agua a presión en el garaje de balsa
- 1 Puerta de bajada de PPMA escamotable en el fondo de la bañera
 - Escotilla corredera en PMMA
- Cofre para BIB delante de la bajada (Emplazamiento para balsa de 12 plazas: 0,96 m x 0,59 m x 0,40 m / 3'2" x 1'11" x 1'4")
- Iluminación de cortesía (7 puntos luminosos LED, iluminación blanca cálida)



PLATAFORMA DE BAÑO / PLATAFORMA DE POPA

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,61 m x 0,93 m / 8'7" x 3'1")
- 3 Peldaños escamotables de acceso a la bañera a estribor
- Abertura para mando eléctrico en la consola
- Plataforma de baño con entablado de teca
- 1 Escalera de baño acero inoxidable amovible con estiba especial en la bañera

GARAJE DE ANEXO

- Accesible desde la plataforma y desde la bañera
Permite la estiba de una balsa tipo Highfield UL240
(2,48 m x 1,69 m x 0,80 m / 8'2" x 5'7" x 2'7")
- 1 Plafón LED táctil

INTERIORES

- Ebanistería Alpi teca y madera lacada blanca sobre muebles bajos y tabiques
- Suelos de Alpikord teca
- Tapicerías interiores de textil Lounge Falcon 162
- Colchones en los camarotes (espuma HR 35 kg/m³, espesor 120mm/5")
- Techos capitonados beige (y Macadamia en la parte central en el salón)

Versión estándar: 3 cabinas + 2 cuartos de aseo



DESCENSO

- Altura bajo bao: 2,00 m / 6'7"
- Descenso del salón con 5 peldaños suspendidos de Alpikord teca revestidos de antiderrapante, iluminación LED bajo cada escalón
 - 2 Pasamanos de acero inoxidable forrados Valencia Meteor

SALÓN

Altura bajo bao: 2,00 - 1,97 m / 6'7" / 6'6"

Salón estribor:

- Sofá en L tipo Lounge muy confortable:
 - asientos compuestos de espuma HR26 y HR30
 - asiento mullido gracias al acabado de fibras huecas y guata
- Mesa de centro, tablero de madera con regalilla moldeada, acceso al guardabotellas frente al asiento
- Estibas bajo banquetas
- 1 Cuadro eléctrico a estribor integrado en un mueble que permite acceder a las conexiones eléctricas
- 2 Ojos de buey de casco con persiana integrada
- 2 Cristaleras de brazaola que incluyen un portillo abrible con mosquitera
- 2 Escotillas de cubierta abribles con persiana ocultante / mosquitera
- Iluminación LED indirecta bajo el sofá y la parte superior de los ojos de buey del casco
- 1 Lámpara de lectura flexible
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V
- Audio:
 - Lector Fusion RA70N
 - 2 Altavoces interiores
 - 2 Altavoces exterior estancos

Salón babor:

- Mesa de madera con prolongación corrediza integrada
- Banquetas una enfrente de la otra con extensión (puede recibir a 6 comensales)
- 2 Ojos de buey de casco con persiana integrada
- Estibas bajo banquetas
- 1 Estiba profunda contra mamparo + 1 Porta objetos (excepto con la opción climatización)
- Iluminación LED indirecta en la parte superior de los ojos de buey del casco
- 1 Toma 230 V cerca del mamparo de proa
- Pilar de mástil con funda beige

COCINA - BABOR

Altura bajo bao: 2,01 m / 6'7"

- Cocina en C
- Encimera de Corian Glacier White con regalillas moldeadas de teca
- 1 Fregadero inox. 1 seno rectangular - 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Fogón a gas 3 fuegos - Horno inoxidable/ grill montado sobre los cardanes (19 L) - Barra de protección - Estiba debajo del horno con puerta abatible - Tapa de vidrio templado sobre el hornillo
- 1 Estiba sobre la encimera con abertura superior (Emplazamiento para la opción nevera de acero inoxidable 36 L)
- 1 Armario con 3 cajones encima de la superficie de trabajo (Espacio para opción lavavajillas)
- Frigorífico 12 V 174 L con congelador integrado 16 L (-18 °C), 1 Puerta con abertura frontal
- Armarios y estanterías cerradas acondicionadas
- 1 Basurero (20 L)
- 1 Mueble bajo : 1 Cajón lateral, 2 puertas 1 repisa
- 2 Portillos abribles con mosquiteras

CAMAROTE ARMADOR

Altura bajo bao: 2,01 - 1,96 m / 6'7" - 6'5"

- Cama doble central (2,00 m x 1,60 m - 1,15 m / 6'9" x 5'3" - 3'9") con cabecera de cama capitonada de textil Lounge Greige 160
- 1 Servicio de acceso a la cama
- 1 Asiento de cada lado de la cama de textil Lounge Falcon 162
- 2 Espacios para guardar zapatos debajo de la cama
- 2 Roperos, con iluminación LED incorporada
- 1 Mueble central de altura total con iluminación LED: 4 cajones en la parte inferior, 1 puerta con 4 repisas, espejo al interior de la puerta
- 2 Mesas de cabecera
- 2 Lámparas de cabecera, flexibles y orientables
- 1 Panel de cubierta flush T70 con persiana/mosquitera
- 2 Ojos de buey de casco con persiana rígida corrediza
- 1 Toma 230 V de cada lado de la cama
- 1 Toma USB doble puerto de cada lado de la cama
- Iluminación indirecta LED + Iluminación spot

2 ASEOS PRIVADOS

A estribor:

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"

- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 13 US Gal
- Encimera en Corian Glacier White
- 1 Pila de poliéster integrada - Mezclador
- 1 Armario de aseo - Espejo
- Accesorios de aseo
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera
- Iluminación indirecta LED + Iluminación spot

A babor:

Altura bajo bao: 1,97 m / 6'6"

- Ducha con asiento y fondo de ducha de madera
- 2 Bandejas para guardar objetos abiertas
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera
- Iluminación indirecta LED



CAMAROTE DE POPA BABOR

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"

- 1 Cama doble (2,04 m x 1,40 m / 6'8" x 4'7")
- 1 Armario ropero, 1 Armario con estantes, con iluminación LED incorporada
- 2 Estanterías con abertura en la parte superior a lo largo del casco
- 1 Servicio de acceso a la cama
- 1 Cajón bajo la cama
- 1 Gran estiba bajo la cama, abertura sobre la parte superior (emplazamiento para la opción climatización)
- 1 Lectora flexible y orientable a la cabecera de la cama
- 1 Lámpara de lectura flexible y orientable en el armario ropero
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V
- 1 Portillo de casco con persiana ríqida corrediza
- 1 Cristalera abrible bajo el asiento de bañera con persiana plisada
- 2 Cristaleras abribles sobre brazaolas con persiana plisada (1 con la versión 3 Aseos)

CAMAROTE DE POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"

- 1 Cama doble (2,04 m x 1,40 m / 6'8" x 4'7")
- 1 Armario ropero, 2 estanterías con abertura en la parte superior a lo largo del casco
- 1 Servicio de acceso a la cama
- 1 Cajón bajo la cama
- 1 Gran estiba bajo la cama, abertura sobre la parte superior (emplazamiento para la opción climatización)
- 1 Lectora flexible y orientable a la cabecera de la cama
- 1 Lámpara de lectura flexible y orientable en el armario ropero
- 1 Toma USB
- 1 Toma 230 V
- 1 Portillo de casco con persiana ríqida corrediza
- 2 Cristaleras abribles bajo el asiento de bañera con persiana plisada
- 1 Cristalera abrible sobre brazaola con persiana plisada

ASEO POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

Acceso por el salón y el camarote popa estribor

- Ducha separada - 1 Mezclador - Fondo de ducha de poliéster blanco
- Encimera de Corian Glacier White con bandeja de estiba del autovaciante
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- 1 Lavabo - 1 Mezclador
- 1 Armario de aseo + Estiba bajo lavabo
- 2 Espejos
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sur brazaola en la cristalera lateral, película opaca, mosquitera

Versión 3 camarotes 3 cuartos de aseo (Opcional)



Este aseo está situado entre la cocina y el camarote de popa a babor : Armario ropero simple y un portillo abrible en el camarote de popa

ASEO POPA BABOR

Altura bajo bao: 2,03 m / 6'8"

Acceso por el camarote de popa a estribor

- Encimera de poliéster con pila integrada - 1 Mezclador - 1 Ducha con flexo - Fondo de ducha de poliéster blanco
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 50 L / 13 US Gal
- 1 Armario de tocador 2 puertas
- 1 Espejo encima del lavabo
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sur brazaola en la cristalera lateral, película opaca, mosquitera
- 1 Cristalera fija sur brazaola, película opaca

**MOTORIZACIÓN**

- Motor Yanmar Diesel:
 - 80 CV/80 HP, Sail Drive, Common Rail (estándar)
 - 110 CV/110 HP, Eje de la hélice, Common Rail (Opcional)
- Mando motor en el puesto de gobierno a estribor - Tablero de control
- Compartimento motor:
 - Espuma de insonorización
 - Ventilación: 2 tomas de aire y 1 salida de aire forzada
 - Iluminación LED automática
- Datos del motor visibles en la pantalla B&G
- 1 Alternador (12 V / 125 Ah)
- 2 Depósitos G.O. rotomoldeado 2 x 200 L / 2 x 53 US Gal (debajo de la litera de popa a babor y a estribor) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado
- Filtros: Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Hélice tres palas plegable
- 1 Acceso motor por la bajada (abertura con 2 retenedores a gas)
- 2 Accesos motor por los camarotes de popa

FONTANERÍA

- 1 Depósito agua dulce rotomoldeado 380 L / 100 US Gal, bajo la litera camarote proa - 1 Tapón de llenado
- 2 depósitos agua dulce rotomoldeados 2 x 150 L / 2 x 40 US Gal, debajo del suelo del salón a babor y a estribor - 1 Tapón de llenado
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 40 L / 11 US Gal (utilización motor)
- 1 Depósitos rígidos de aguas negras para cada WC
- Bombas eléctricas vaciado de ducha
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- 1 Bomba de sentina manual
- Válvulas de transferencia fácilmente accesibles desde la bajada

GAS

- 1 Caja para 2 bombona de gas en el cubo de fondeo (Diámetro: 0,28 m / 11" x Altura: 0,45 m / 1'6")
- Regulador y llave de seguridad
- Detector de fugas de gas

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS":

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varía según la configuración del barco.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V (Disyuntor, Voltímetro, Indicador nivel de agua, Indicador de nivel de carburante, Alarma baterías, Alarma carburante, Alarma agua) + Toma USB doble puerto + Pantalla Navicolor 3.5"
- Interruptores inalámbricos radiocontrolados (sin pila) para la iluminación (excepto en los aseos)
- Tablet táctil 10 en mando eléctrico, dedicada al Ship Control, permite gestionar todas las funcionalidades desde la cabina
- **Tecnología Ship Control** mando de numerosas funciones desde las pantallas de navegación (o desde una tableta o teléfono inteligente gracias a la aplicación específica):
 - Luces de navegación de fondeo y de tope
 - Iluminación de botavara, crucetas (opcional), proyectores submarinos (opcional)
 - Luz de cortesía en la bañera
 - Iluminación directa
 - Luz de cubierta
 - Convertidor (Opcional)
 - Frigorífico
 - Grupo agua
 - Bombas de sentina
 - Climatización (Opcional)
 - Generador (Opcional)
 - Audio
 - Control de los depósitos (gasoil, agua dulce, aguas residuales)
 - Control de las baterías
- Circuito 12 V
- 3 Baterías servicios AGM (140 Ah)
- 1 Batería motor AGM (100 Ah)
- Interruptor de baterías fácilmente accesible desde la bajada
- 1 Cargador de batería (60 Ah)
- 1 Repartidor de carga
- 11 Tomas 115 V:
 - 2 en el camarote de proa
 - 1 en el aseo de proa a estribor
 - 1 en los camarotes de popa
 - 1 en el salón (Estribor)
 - 1 en la mesa de cartas
 - 2 en cocina
 - 1 en el compartimento motor
 - 1 en el pañol de velas
- 6 Tomas USB doble puerto:
 - 2 en el camarote de proa
 - 1 en los camarotes de popa
 - 1 en el tablero eléctrico
 - 1 en la mesa de cartas
- 1 Toma de puerto 230 V
- Iluminación LED:
 - Plafones, con variador
 - Lectoras
 - Iluminación indirecta, con variador
- Luces de navegación LED:
 - 1 Luz de navegación
 - 1 Luz motor / Luz de cofa delante del mástil
 - 1 Luz de fondeo a tope de mástil
- Luz de cubierta (halógena)
- Fundas para pasar cables de opciones

VARIOS

- Detector de humo



ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	CONFORT	LUXE
<ul style="list-style-type: none"> • Pack Coastal B&G • 1 Winch eléctrico de maniobra a estribor Harken Performa H50.2 STPEH (reemplaza la estándar) • Mando de molinete en la bañera con contador de cadena • Telemando faldón basculante • Propulsor de proa retráctil + 4 Baterías específicas (50 Amperios - 12 V) + 1 Cargador de batería (30 Amperios - 24 V) • WC eléctrico TECMA agua dulce/agua de mar en el aseo armador • Captador IBS • 2 Baterías servicio 140 Amperios suplementarias • Cargador de baterías 40 Amperios suplementario • Mando motor eléctrico en la consola a estribor • Mosquiteras para los portillos abribles 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • Pack Offshore B&G • 2 Mesas de bañera en teca con extensiones (2 a los lados, 1 en la parte central) con pie inoxidable y funda Charcoal Grey • Tapicería exterior de bañera, asientos y respaldos Sunbrella Terry Beige (tela toalla), Espuma filtrante 80 mm/3" espesor (Densidad: 60F + 20S) • Colchón de resortes en el camarote armador (espesor: 180 mm / 7") • WC eléctrico Quiet Flush agua dulce/agua de mar en el aseo de popa a estribor 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PAQUETES ELECTRONICOS: B&G

	COASTAL (incluido en el acabado Confort)	OFFSHORE (incluido en el acabado Luxe)
<ul style="list-style-type: none"> • Puestos de timón babor y estribor: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Pantalla táctil multifunciones 12" Zeus^{3S} wide wireless (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics Silver incluida) • Central H5000: <ul style="list-style-type: none"> - Wind Sensor aéreo (percha 1 m/3'3"):Veleta, Anemómetro - Sonda (Corredera, Velocímetro, Temperatura) • Interfaz PC • VHF fijo V100 a la mesa de cartas • Veleta Windex • Fundas de protección de la rueda del timón y consolas (Charcoal Grey) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • Piloto B&G H5000 con teclado sobre consola a babor • Mando piloto sin hilo WR10 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪

PACK FASTNET (necesita pack Offshore)

- 1 pantalla táctil Nemesis 12" al pie de mástil
- VHF mejoradas V100B (con AIS)
- Aparato VHF H60 wireless

**PACKS APAREJO****PACK WINCH VELA MAYOR (Compatible con los 2 mástiles)**

- Winch eléctrico selftailing HARKEN Performa (H50.2 STPEH) en torreta poliéster en el centro de la bañera
- German System estándar remplazado por 1 escota Dyneema de vela mayor

PACK DOWNWIND (Compatible con los 2 mástiles)

- 2 Mordazas de driza adicionales a estribor
- 2 Poleas HARKEN Black Magic para escota de spi/código 0
- 1 Polea HARKEN Black Magic para amura de spi con retorno de cornamusa específica en la bañera
- 1 Driza Dyneema aparejada con polea para spi o código 0
- 1 Driza Dyneema para spi
- 1 Amura de spi con retorno de cornamusa específica en la bañera
- Barber hauler (Cadenote sobre empavesado)

PACK APAREJO TRINQUETA (Compatible con los 2 mástiles - Necesita opción central hidráulica)

- 1 Mordaza de driza a estribor
- 1 Cadenote Wichard doble en cubierta de proa para estay de trinqueta largable
- 1 Driza Dyneema aparejada con polea para trinqueta

PACK APAREJO AUTOVIRANTE (Compatible con todos los palos y todos los packs de aparejo)

- Aparejo de foque autovirante (Escota sola)
- 1 riel de escota de foque autovirante con carro
- 1 Mordaza de escota de foque a estribor

PACK VELAS MÁSTIL DE CARBONO

- Vela mayor (91 m² / 979 sq/ft) y génova (82 m² / 882 sq/ft) North Sails NPL tour, laminado, color gris oscuro
- Lazy bag Charcoal Grey + lazy jack

PACK VELAS MÁSTIL DE ALUMINIO

- Vela mayor (87 m² / 936 sq/ft) y génova (82 m² / 882 sq/ft) North Sails NPL tour, laminado, color gris oscuro
- Lazy bag Charcoal Grey + lazy jack

PACK FONDEO

- Ancla Delta (acero galvanizado) 32 kg/71 lbs
- Cadena (Diámetro: 12 mm / 1/2" - Longitud: 40 m / 131')
- Cabo (Diámetro: 22 mm / 7/8" - Longitud: 50 m / 164')
- 6 Defensas:
 - 4 XL (Diámetro: 300 mm / 12" - Longitud: 880 mm / 2'11")
 - 2 L (Diámetro: 250 mm / 10" - Longitud: 700 mm / 2'4")
- 4 Amarras (Diámetro: 18 mm / 11/16" - Longitud: 15 m / 49'3")

PACK FONDEO (inflable)

- Ancla Delta (acero galvanizado) 32 kg/71 lbs
- Cadena (Diámetro: 12 mm / 1/2" - Longitud: 40 m / 131')
- Cabo (Diámetro: 22 mm / 7/8" - Longitud: 50 m / 164')
- 6 Defensas (Diámetro: 360 mm / 1'2" - Longitud: 1 200 mm / 3'11")
- 4 Amarras (Diámetro: 18 mm / 11/16" - Longitud: 15 m / 49'3")

OPCIONES**ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN: B&G**

- Radar 4G
- Mesa de cartas: Pantalla táctil multifunciones 12" Zeus^{3S} wide wireless
- VHF mejoradas V100B (con AIS)
- Aparato VHF H60 wireless
- Sonda Forward Scan (Visión submarina a proa)

APAREJO - VELAS

- Botavara enrollador FurlerBoom V-shaped, lacado negro, cárter de vidrio-epoxy/mandril de carbono (necesita la versión mástil de carbono + opción central hidráulica), Iluminación LED integrada para la zona de la bañera
- Grupo hidráulico (Mástil de carbono): Baquestay textil hidráulico sobre cilindro + Contra hidráulico sobre central (2 Funciones / 2 velocidades)
- Grupo hidráulico (para mástil de aluminio): Aparejo ROD y baquestay textil hidráulico sobre cilindro + Contra hidráulico sobre central (2 Funciones / 2 velocidades)
- Enrollador eléctrico de génova bajo la cubierta
- Botavara canoa aluminio lacado negro con cilindro hidráulico, Sparcraft (Necesita opción central hidráulica), Iluminación LED integrada para la zona de la bañera
- Código 0 con enrollador North Sails NPL tour, laminado, gris oscuro para mástil de aluminio
- Código 0 Mástil de carbono

WINCHES

- 2 Winches eléctricos de escotas de génova Harken Performa (H70.2 STPEH)

CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Gel-coat gris perla (Casco & Delfinera)
- Pintura del casco metalizada (Casco - Plataforma de popa - Regala - Delfinera) *Necesita la opción pasamanos con entarimado en teca*
- Pasamanos laminados en teca
- Techo entarimado en teca
- Cabrestante retráctil (Proa)
- Guarnicionería de bañera Dolce 51 (necesita Acabado Luxe, en sustitución de la guarnicionería Terry beis)
- Pies eléctricos + colchón para las 2 mesas de bañera (para función cama de solárium) - A escoger: Terry Beige o Dolce 51, necesita Acabado Luxe
- Capota con iluminación LED, cristaleras Strataglass, Charcoal Grey
- Bimini Charcoal Grey (necesita la opción capota)
- Bimini para puestos de timón, Charcoal Grey
- Toldo de sombra de bañera, Charcoal Grey
- Toldo de sombra sobre la playa de proa, Charcoal Grey
- Iluminación de crucetas LED
- Propulsor de popa retráctil
- Ruedas del timón de carbono o material compuesto blanco
- Cornamusas retráctiles de aluminio anodizado negro NOMEN (reemplaza la estándar)
- Escalera lateral
- Soporte motor fueraborda
- Pasarela plegable poliéster (2,60 m / 8'6")
- Inflador / desinflador eléctrico para anexo y defensas (portátil, sobre batería)
- Toma de puerto agua dulce
- Bombas de lavado de cubierta agua de mar/agua dulce
- 3 Proyectores submarinos (1 en la proa, 2 a popa)
- Asta de pabellón de carbono 1,20 m / 3'11" (reemplaza la estándar)
- Sistema de botadura de la embarcación auxiliar (Torno manual, 1 rodillo)
- Cambio ancla inoxidable 32 kg / 71 lbs para pack anclaje
- Pasamanos inoxidable y candelero no pintados

EQUIPO INTERIOR

VERSIONES DE INTERIORES

- Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo
- Versión 3 camarotes 3 cuartos de aseo
- Camarote marinería para reemplazar el pañol de velas de cubierta de proa: Acceso por el panel de cubierta T70, Escalera inoxidable, 1 Litera, WC, Lavamanos, Ducha, 1 Toma USB doble puerto

AMBIENTE

- Ebanistería interiores: Alpi roble 3 gloss + Suelos de Alpikord roble
- Tapicerías interiores según muestrario: Tejidos, Cuero, Nobuck, Ultraleather

MULTIMEDIA

- Premontaje TV en ascensor, en el salón
- Premontaje TV, en el camarote de proa (en la pared)
- HiFi APOLLO + Altavoces Bose 2.1, en el salón (reemplaza la estándar)

ELECTRODOMÉSTICOS

- Lavavajillas 6 cubiertos
- Horno combinado grill y microondas 22L empotrado
- Bodega 23 botellas
- Lavadora secadora 3 kg
- Nevera 36 L con acceso desde la encimera de la cocina, cuba de acero inoxidable (temperatura modulable de +10 °C à -12 °C)
- 2 Cajones frigoríficos inoxidables (2 x 95 L) reemplaza la estándar

EQUIPOS DE CONFORT A BORDO

- Colchón de resortes en los camarotes de popa (espesor: 160 mm / 6")
- Generador (7,5 kva, 230 V, 50 Hz)
- Desalinizador (60 l / h / 16 US Gal/h)
- Climatización 44 000 BTU (+ Alargador toma de muelle 15 m / 49'3") - 32 A
- Calefacción fuel aire forzado
- Caja fuerte, en el camarote de proa
- Convertidor 12 V / 230 V - 2 000 VA
- Interruptor de baterías eléctricas (acoplado con Ship Control, mando a distancia de puesta en tensión o de paro de las baterías)
- Batería Litio que reemplaza las baterías AGM - Aumento de peso: Aproximadamente 170 kg / 375 lbs (necesita Acabado Confort)
- Bomba eléctrica de agua de mar, en cocina
- Telas anti-escora (Camarotes de popa & Sofá de la cabina)