



## CARACTERÍSTICAS GENERALES \*

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
| • Eslora total                                     | 18,95 m   | 62'2"      |
| • Eslora casco                                     | 17,60 m   | 57'9"      |
| • Eslora flotación                                 | 17,00 m   | 55'9"      |
| • Manga casco                                      | 5,25 m    | 17'3"      |
| • Calado estándar (Quilla en L)                    | 2,66 m    | 8'9"       |
| • Peso zavorra estándar (Fundición)                | 5 010 kg  | 11,042 lbs |
| • Pequeño calado                                   | 2,20 m    | 7'3"       |
| • Peso del lastre pequeño calado (Fundición)       | 5 650 kg  | 12,453 lbs |
| • Altura sobre flotación (sin antenas)             | 24,44 m   | 80'2"      |
| • Altura sobre flotación Performance (sin antenas) | 26,44 m   | 86'9"      |
| • Desplazamiento en rosca                          | 21 700 kg | 47,827 lbs |
| • Capacidad carburante (estándar)                  | 500 L     | 132 US Gal |
| • Capacidad agua dulce (estándar)                  | 860 L     | 227 US Gal |
| • Potencia motor:                                  |           |            |
| - Eje de la hélice                                 | 150 CV    | 150 HP     |

## ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: BISCONTINI YACHT DESIGN
- Arquitectura exterior e interior: LORENZO ARGENTO

## CERTIFICACIÓN CE \*

- Categoría A - 10 personas
- Categoría B - 14 personas
- Categoría C - 14 personas

## SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN \*

### ENROLLADOR DE MÁSTIL ALUMINIO

|                             |                       |             |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| • Vela mayor enrollable     | 77,00 m <sup>2</sup>  | 829 sq/ft   |
| • Foque autovirante         | 62,00 m <sup>2</sup>  | 667 sq/ft   |
| • Génova enrollable (105 %) | 75,00 m <sup>2</sup>  | 807 sq/ft   |
| • Código 0                  | 125,00 m <sup>2</sup> | 1,345 sq/ft |
| • Spi asimétrico            | 250,00 m <sup>2</sup> | 2,690 sq/ft |
| • I                         | 21,00 m               | 68'11"      |
| • J                         | 7,02 m                | 23'         |
| • P                         | 20,50 m               | 67'3"       |
| • E                         | 7,50 m                | 24'7"       |

### MÁSTIL CLÁSICO PERFORMANCE ALUMINIO LACADO NEGRO(+ 1,50 M / 4'11")

|                             |                       |             |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| • Mayor versión Performance | 98,00 m <sup>2</sup>  | 1,055 sq/ft |
| • Foque autovirante         | 78,00 m <sup>2</sup>  | 840 sq/ft   |
| • Génova enrollable (105 %) | 85,00 m <sup>2</sup>  | 915 sq/ft   |
| • Código 0                  | 140,00 m <sup>2</sup> | 1,507 sq/ft |
| • Spi asimétrico            | 270,00 m <sup>2</sup> | 2,906 sq/ft |
| • I                         | 22,50 m               | 73'10"      |
| • J                         | 7,02 m                | 23'         |
| • P                         | 22,00 m               | 72'         |
| • E                         | 7,50 m                | 24'7"       |

**sean@apps**

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

\* Características provisionales, barco en curso homologación.

## EQUIPO ESTÁNDAR

### CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Estructura certificada ISO 12215
- Casco infusión monolítico
- Contra molde estructural en infusión monolítica (tejido - resina) pegado al casco
- Cubierta de infusión en sandwich fibra de vidrio, balsa, espuma PET revestida de antideslizante tipo "punta de diamante"
- Quilla de fundición atornillada y contrachapada con acero inoxidable encolado
- Bi-timón suspendido con mecha de acero inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Aluminio
- 6 Portillos de casco

### EQUIPO DE CUBIERTA

#### APAREJO

- Según la versión:
  - **Mástil enrollador aluminio** situado sobre la cubierta tipo catedral, 2 Niveles de crucetas de empuje - Sparcraft  
Botavara de aluminio anodizado  
Baquestay simple pata de ganso con tensores
  - **Mástil clásico aluminio lacado negro Performance** situado en la cubierta (+ 1,50 m / 4'11"), 3 Niveles de crucetas de empuje - Sparcraft  
Botavara canoé de aluminio lacado negro  
Estay de popa pata de gallo con 1 gato hidráulico manual Harken (Central hidráulica con 2 gato opcional)
- Aparejo C-strand 1x19
- Poleas Harken a pie de mástil
- Contra de botavara rígida con aparejo
- 2 Poleas Stand Up de escota de vela mayor sobre el arco de vela mayor
- 1 riel de escota de foque autovirante con carro
- Maniobras llevadas a los puestos de gobierno (excepto amantillo de botavara, driza de genova y driza de vela mayor para la versión de mástil enrollador)
- Jarcia de labor completa:
  - Driza de vela mayor Dyneema (con riel de tensión en el mástil para la versión mástil enrollador)
  - Driza de genova Dyneema con riel de tensión en el mástil
  - Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil
  - pujamen y escota de vela mayor (alma Dyneema)
  - 1 Escota de foque autovirante (Punch)
- Enrollador de vela mayor y de foque autogiratorio sobre la cubierta
- 6 Mordedores de drizas a babor (2 dobles y 2 simples)
- 3 Mordedores a estribor : 1 triple
- Protección de drizas
- 2 Drizas de pabellón

#### WINCHES

- 1 Winch autocazante eléctrico de maniobra a babor (H50.2 STAEH - 24 V)
- 1 Winch autocazante manual de maniobra a estribor (H50.2 STA)
- 1 Manivela de winche aluminio Speed Grip
- Estiba de manivelas en el emplazamiento específico sobre los sacos de cabos

#### VELAS (Dacron 480 - Incidence)

##### Versión mástil enrollable:

- Vela mayor enrollador Dacron, con protección UV Natural
- Foque autovirante Dacron con protección UV Natural

##### Versión mástil clásico Performance:

- Vela mayor Performance, listón completo, 98 m<sup>2</sup> / 1,055 sq/ft
- Foque autovirante, 78 m<sup>2</sup> / 840 sq/ft
- Lazy bag Charcoal Grey + lazy jack

#### AMARRE - FONDEO

- Delfinera poliéster con fondeo integrado y refuerzo con cadenote de spi (para uso código 0 y spi asimétrico)
- Pozo de anclas autovaciante, Cáncamo de arraigado, Tapa en cilindro
- Puntal de proa inox. roldana simple
- molinete eléctrico vertical 24 V - 2 000 W - Lewmar - Mando a distancia en pozo de anclas
- 8 cornamusas de amarre de aluminio (Longitud: 40 cm / 1'4")
- Protecciones línea de contorno inox.

#### PAÑOL DE VELAS

- Acceso por el panel de cubierta T70, Ancho del paso: 0,65 x 0,65 m / 2'2" x 2'2"
- Escalera inoxidable
- Estanterías y bandejas de estiba
- Iluminación LED
- 1 Toma 230 V

## PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa abierto de inoxidable
- 2 Balcón trasero inox con pasacabo integrado
- 1 Balcon central trasero inox (Altura: 960 mm / 3'2")
- 4 Pasamanos de acero inoxidable sobre el roof (2 si carriles de genova)
- 1 Soporte salvavidas tipo corona sobre el balcón de popa
- Asta de pabellón de madera (1 m/3'3") con soporte integrado a la cubierta
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable (Altura: 620 mm / 2') - Aberturas laterales a babor y a estribor
- Escalera de emergencia en el balcón de popa

## BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- Alistonado de teca
- 2 Cofres de velas debajo de los asientos de bañera
- 2 Espacios técnicos detrás del cockpit con soporte de acero inoxidable para las defensas
- 1 Panel de acceso al garaje de balsa
- 2 Mesas de bañera con patas de inox fijas, superficie teca con 2 extensiones, porta-vasos inox en los extremos con función pasamanos y un pasamanos largo sobre la superficie (pies eléctricos en acabado)
- Bancos de la cabina de mando con tarima de teca
- 2 Asientos timonel trasero con armario, con entarimado teca
- Asientos laterales piloto, alistonados en teca
- Reposapiés timonel escamotables
- 2 Consolas de ruedas de timón:
  - Ruedas del timón inoxidables revestida de cuero antracita (diámetro 1 100 mm/ 3'7") fijados en un pedestal de poliéster blanco
  - Aparejos gobernar en puesto de gobierno
  - Sistema de transmisión con guardines de acero inoxidable
  - Pasamanos inoxidable
- 1 Caña de timón de respeto
- 1 Compás de navegación sobre consola a babor
- Mando motor y cuadro de control a estribor
- 1 Puerta de bajada de PPMA escamotable en el fondo de la bañera
  - Escotilla corredera en PMMA
- Cofre para BIB delante de la bajada (Emplazamiento para balsa de 12 plazas: 0,96 m x 0,59 m x 0,40 m / 3'2" x 1'11" x 1'4")
- Iluminación de cortesía (7 puntos luminosos LED, iluminación blanca cálida)
- 2 Altavoces exterior estancos (FUSION)

## PLATAFORMA DE BAÑO / PLATAFORMA DE POPA

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,73 m x 1,00 m / 8'11" x 3'3")
- 3 Peldaños escamotables de acceso a la bañera a estribor
- Abertura para mando eléctrico en la consola
- Plataforma de baño con entablado de teca
- 1 Escalera de baño inoxidable extraíble que se almacena en el garaje de anexo

## GARAJE DE ANEXO

Accesible desde la plataforma y desde la bañera  
 Permite almacenamiento de un anexo tipo Williams Minijet 280 (2,48 m x 1,69 m x 0,80 m / 8'2" x 5'7" x 2'7") - longitud máxima del anexo: 2,90 m / 9'6" (Highfield classic: 2,90 m x 1,70 m / 9'6" x 5'7")

- 1 Plafón LED táctil
- Sistema de botadura de la embarcación auxiliar, opcional
- 1 Ducha de bañera con grifo de agua a presión en el garaje de balsa
- Toma de agua dulce con suministro procedente de los depósitos para enjuague del anexo

## INTERIORES

- Carpintería Alpi nogal y madera lacada blanca (Particiones)
- Suelos de Alpikord roble
- Tapicerías interiores de textil Lounge Greige 160
- Colchones en los camarotes (espuma HR 35 kg/m<sup>3</sup>, espesor 120mm/5")
- Techos acolchados beige y Apli Nogal en la parte central de la sala

## Versión estándar: 3 cabinas + 3 cuartos de aseo



## DESCENSO

Altura bajo bao: 2,05 m / 6'9"

- Bajada de la sala con 5 escalones suspendidos en Alpikord roble con revestimiento antideslrapante, iluminación LED debajo de cada escalón
- 2 Pasamanos de acero inoxidable forrado de piel Chocolat DK02
- Película opaca cubierta de descenso

## SALÓN

Altura bajo bao: 2,02 m / 6'8"

- Pasamanos inoxidables revestidos de cuero Chocolat DK02 en el techo
- 2 Escotilla de cubierta flush T60 con store/mosquiteras
- 4 Cristales de brazola con cortinas plisadas que incluyen 2 ojos de buey que permiten la apertura y con mosquiteras
- 2 Ojos de buey largos en el casco con persiana integrada
- Iluminación LED indirecta en la parte superior de los ojos de buey del casco

## Salón babor:

- Banco largo en U:
  - asientos de espuma HR40
  - Agradable acogida gracias a la memoria de forma de la espuma + acolchado
- Mesa cuadrada, superficie de madera, 2 pies fijos aluminio
- Estibas bajo banquetas
- 1 Panel eléctrico a babor integrado en mueble que permite el acceso a las conexiones eléctricas
- Iluminación LED indirecta debajo del banco y la parte superior de los ojos de buey con cristal tintado
- 2 Lectoras flexibles
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V

## Salón estribor:

- 1 Sofá frente a la cabina
  - asientos compuestos de espuma HR26 y HR30,
  - asiento mullido gracias al acabado de fibras huecas y guata
- Armario bajo el asiento
- 1 Mueble centrar con 2 cajones

## Mesa de cartas estribor:

- Escritorio abatible - Bolsillos - Armarios - Falca de madera moldeada con pasamanos inoxidable revestido en cuero Chocolat DK02
- Asiento navegante giratorio de cuero Chocolat DK02
- Audio:
  - Lector Fusion RA210
  - 2 Altavoces interiores Fusion, en el salón
- 1 Lámpara de lectura flexible
- 1 Toma 230 V
- 1 Toma USB doble puerto

## COCINA - PROA

Altura bajo bao: 2,04 - 2,16 m / 6'8" - 7'1"

- Cocina proa en 2 partes
- Área de trabajo de Corian Glacier White con falcas moldeadas de Alpi nogal
- Zona de trabajo en Alpi nogal a babor
- 2 Acristalamiento de brazola con estores plisados que incluye un ojo de buey, que se abre, con mosquitera
- Guirnalda LED bajo muebles altos

A estribor:

- 1 Fregadero inox. 1 seno rectangular (550 x 362 x 204 mm / 1'10" x 1'2" x 8")
  - 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
  - 1 Hornillo de gas ENO Bretagne 3 fuegos - horno termostático 19 L con grill inoxidable montado en cardán - Barra de seguridad - Armario debajo del horno con puerta abatible
  - Campana extractora Miele 230 V
  - 1 Mueble 3 puertas 1 estante, 3 cajones
  - Armario grande debajo del suelo con espacio para 18 botellas
  - 1 Cubo de la basura 20 L + 2 x 16 L para separación de residuos
- Hay una zona de almacenamiento en el cockpit popa estribor para la separación de residuos con 2 contenedores de plástico para almacenar la basura reciclable (dimensión 1 contenedor :600 x 400 x 270 mm)
- Pilar de mástil con funda beige

A babor:

- Frigorífico inoxidable 24 V 157 L / 41 US Gal con puerta frontal + 1 cajón inoxidable frigorífico integrado 75 L / 20 US Gal
- 1 Cajón congelador 75 L / 20 US Gal (230 V)
- Armarios y estanterías cerradas acondicionadas
- 1 Mueble 3 cajones

## CAMAROTE ARMADOR

Altura bajo bao: 2,08 - 1,91 m / 6'10" - 6'3"

- Cama doble (2,00 x 1,60 - 1,01 m / 6'9" x 5'3" - 3'4") con cabecero acolchado de tela Lounge Greige 160, accesible desde ambos lados. Espacio de almacenamiento amplio debajo de la cama + 1 cajón en el lado babor.
- 2 Guardarropa con iluminación LED incorporada
- 2 Muebles bajos a lo largo del casco babor con cajones grandes
- 2 Lámparas LED flexibles y orientables en el cabecero
- 2 Tomas 230 V
- 2 Entradas USB puerto doble en cabecero
- Iluminación LED indirecta debajo de la cama y en el techo
- 4 Plafones
- 4 Escotilla de cubierta flush T44 con store/mosquiteras
- 1 Escotilla de cubierta T10 con persiana/mosquitera
- 2 Ojos de buey de casco con persiana rígida corrediza

## CUARTO DE BAÑO PRIVADO - CAMAROTE ARMADOR

A estribor

Altura bajo bao: 2,08 m - 1,94 m / 6'10" - 6'4"

- Ducha separada con puerta plexi - Asiento de madera - Suelo de la ducha de madera
- Encimera en Corian Glacier White
- 1 Pila de poliéster integrada - Mezclador
- 1 Armario debajo del lavabo
- 1 Gran espejo
- 1 WC eléctrico Tecma agua dulce/ agua de mar
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal
- Accesorios de aseo
- 1 Escotilla de cubierta T10 con persiana/mosquitera
- Iluminación indirecta LED + 2 Plafones
- 1 Toma 230 V

## CAMAROTE DE POPA BABOR - VIP

Altura bajo bao: 1,96 m / 6'6"

- 1 Cama doble (2,00 x 1,55 m / 6'7" x 5'1")
- 1 Armario ropero, 1 Armario con estantes, con iluminación LED incorporada
- 1 Vaciabolsillos a lo largo del casco
- 1 Cajón bajo la cama
- 2 Lámparas de lectura flexibles y orientables en la cabecera de la cama
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V
- 1 Plafón
- 1 Ojo de buey de casco con persiana rígida deslizante e iluminación LED indirecta
- 1 Cristalera abrible sobre brazaola con persiana plisada
- 1 Ojo de buey abatible debajo del banco del cockpit

## ASEO POPA BABOR - VIP

Altura bajo bao: 2,02 m / 6'8"

Acceso por la cabina trasera babor

- Ducha separada - 1 Grifo monomando - Fondo de ducha poliéster blanco
- Superficie Corian Glacier White con lavamanos y monomando
- 1 Armario de baño - 2 puertas con espejo
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sur brazaola en la cristalera lateral, película opaca, mosquitera
- Iluminación indirecta LED + 2 Plafones
- 1 Toma 230 V

## CAMAROTE DE POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao: 1,96 m / 6'6"

- 1 Cama doble (2,00 x 1,55 m / 6'7" x 5'1")
- 1 Armario ropero (incluye opción lavadora secadora), con iluminación LED incorporada
- 1 Vaciabolsillos a lo largo del casco
- 1 Cajón bajo la cama
- 2 Lámparas de lectura flexibles y orientables en la cabecera de la cama
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V
- 1 Plafón
- 1 Ojo de buey de casco con persiana rígida deslizante e iluminación LED indirecta
- 1 Cristalera abrible sobre brazaola con persiana plisada
- 1 Ojo de buey abatible debajo del banco del cockpit

## ASEO POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao: 2,02 m / 6'8"

Acceso por el salón

- Ducha separada - 1 Grifo monomando - Fondo de ducha poliéster blanco
- Superficie Corian Glacier White con lavamanos y monomando
- 1 Armario de baño - 2 puertas con espejo
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sur brazaola en la cristalera lateral, película opaca, mosquitera
- Iluminación indirecta LED + 2 Plafones
- 1 Toma 230 V



## MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel:
  - 150 CV/HP, Eje de la hélice, Common Rail
- Mando motor en el puesto de gobierno a estribor - Tablero de control
- Propulsor de estrava túnel 24 V - Side Power - 8,7 CV - Presión 160 kg - Túnel diámetro 250 mm + 4 Baterías específicas (50 Ah - 12 V)
- Compartimento motor:
  - Espuma de insonorización: 40 mm / 1'9/16"
  - Ventilación: 2 toma de aire y 2 salidas de aire forzado
  - Iluminación LED
- Datos motor visible en pantallas Yanmar en el puesto del timón en pantalla Raymarine
- 1 Alternador (12 V / 130 Ah)
- Depósito G.O aluminio 2 x 250 L/2 x 66 US Gal (debajo del suelo de la cabina) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Imbornal de llenado desde depósito (A babor)
- Filtros: Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Hélice 4 palas plegables
- 1 Acceso motor por la bajada (abertura con 2 retenedores a gas)
- 2 Acceso al motor por la crujía y camarotes de popa, 1 Acceso por la cabina trasera babor

## FONTANERÍA

- 4 depósitos agua dulce rotomoldeados 4 x 200 L / 4 x 53 US Gal, debajo del suelo del salón a babor y a estribor - 2 Imbornales de llenado a estribor (1 imbornal llena 2 depósitos) - Válvula de selección de depósitos debajo del suelo frente a la bajada
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 60 L / 16 US Gal (uso motor o toma de muelle)
- Depósito rígido aguas negras 64 L / 17 US Gal para cada WC con indicador eléctrico
- Bombas automáticas vaciado de ducha
- 2 Bombas de achique eléctricas
- 1 Bomba de sentina manual
- 1 Toma de puerto agua dulce

## GAS

- 1 Caja para 2 bombona de gas en el cubo de fondeo (Diámetro: 0,28 m / 11" x Altura: 0,45 m / 1'6")
- Regulador y llave de seguridad
- Detector de fugas de gas

## BARCO CONECTADO

- Tecnología conectada "SEANAPPS":
- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
  - El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varía según la configuración del barco.



## ELECTRICIDAD

- Panel eléctrico 24 V en la mesa de cartas + Pantallas Navicolor 3.5" (Disyuntor, Voltímetro, Indicador nivel de agua, Indicador de nivel de carburante, Alarma baterías, Alarma carburante, Alarma agua) + Entrada USB simple
- Interruptores inalámbrico controlados por radio (sin pilas) para iluminación
- Tablet táctil 10" en panel babor debajo del descenso, provista para el Ship Control, permite controlar todas las funcionalidades desde la cabina
- **Tecnología Ship Control** mando de numerosas funciones desde las pantallas de navegación (o desde una tableta o teléfono inteligente gracias a la aplicación específica):
  - Luces de navegación de fondeo y de tope
  - Iluminación de botavara, crucetas (opcional), proyectores submarinos (opcional)
  - Luz de cortesía en la bañera
  - Iluminación directa
  - Luz de cubierta
  - Convertidor
  - Frigorífico
  - Grupo agua
  - Bombas de sentina
  - Climatización (Opcional)
  - Generador (Opcional)
  - Audio
  - Control de depósitos
  - Control de las baterías
- Circuito 24 V
- 8 Baterías servicios AGM (140 Ah)
- 1 Batería motor AGM (50 Ah)
- 1 Alternador 24 V (85 Ah)
- Interruptor de batería de fácil acceso debajo del escalón de acceso del camarote de popa a babor
- 1 Cargador de batería (24 V - 100 Ah)
- 1 Repartidor de carga
- 13 Tomas 230 V:
  - 2 en el camarote de proa
  - 1 en los cuartos de baño
  - 1 en los camarotes de popa
  - 1 en el salón (Babor)
  - 1 en la mesa de cartas
  - 4 en cocina
  - 1 en el compartimento motor
  - 1 en el pañol de velas
- 6 Tomas USB doble puerto:
  - 2 en el camarote de proa
  - 1 en los camarotes de popa
  - 1 en el tablero eléctrico
  - 1 en la mesa de cartas
- 1 Toma de puerto 230 V, al lado del puesto de timón babor
- Iluminación LED:
  - Plafones, con variador
  - Lectoras
  - Iluminación indirecta, con variador
  - Iluminación de cortesía del paso de proa a popa
- Luces de navegación LED:
  - 1 Luz de navegación
  - 1 Luz motor / Luz de cofa delante del mástil
  - 1 Luz de fondeo a tope de mástil
- Luz de cubierta (halógena)
- Fundas para pasar cables de opciones

## VARIOS

Detector de humo

## ACABADOS & PACKS

### ACABADOS

|  | CONFORT   | LUXE  |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pack Coastal Raymarine</li> <li>• 1 Winch eléctrico de maniobra a estribor Harken H50.2 STAEH (reemplaza la estándar)</li> <li>• 1 Escalera lateral</li> <li>• Control remoto de apertura de plataforma trasera</li> <li>• Bomba eléctrica lavado de cubierta, en el balde de fondeo (Uso de agua de mar o agua dulce de los depósitos)</li> <li>• Convertidor 2 000 W</li> <li>• Fusion RA670 con altavoces B&amp;W + bass box en el salón + 2 altavoces Fusion en el cockpit</li> <li>• Colchón de resortes en el camarote armador (espesor: 180 mm / 7")</li> <li>• Pata eléctrica de mesa de la cabina para función mesa baja o cama complementaria con colchón para su uso como cama doble (opcional)</li> <li>• 2 Pies eléctricos para las mesas de la bañera para uso solarium</li> <li>• Fundas para mesas de cockpit Charcoal Grey</li> <li>• Tapicería exterior de bañera Diamante Snow               <ul style="list-style-type: none"> <li>- asientos y respaldos en los bancos de la bañera: Espuma filtrante 80 mm/3" espesor (Densidad: 60F+20S)</li> <li>- respaldos y asientos del piloto</li> <li>- 2 Solarium de bajada con respaldos reclinables (sistema clic-clac) y portavasos integrado</li> <li>- 2 Cojines para las mesas de la cabina para uso en solarium</li> <li>- 1 Colchón solárium con portavasos integrado para playa proa</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pack Offshore Raymarine</li> <li>• Propulsor de popa retráctil</li> <li>• Generador 11 kVA 230 V / 50 Hz</li> <li>• Climatización 56 000 BTU + Alargador toma de muelle (15 m / 49'3" - 32 Ah)</li> <li>• WC eléctrico TECMA agua dulce/ agua de mar, en los 2 cuartos de baño popa</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>   |

### PAQUETES ELECTRONICOS: RAYMARINE

|   | COASTAL<br>(incluido en el<br>acabado Confort)  | OFFSHORE<br>(incluido en el<br>acabado Luxe)  |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puestos de timón babor y estribor:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Pantalla táctil multifunciones AXIOM PRO 12" (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics Silver incluida)</li> </ul> </li> <li>• Veleta, Anemómetro</li> <li>• Veleta Windex</li> <li>• Sonda (Corredera, Velocímetro, Temperatura)</li> <li>• Piloto Raymarine P70s</li> <li>• VHF fijo Ray91 (receptor AIS) en la mesa de cartas</li> <li>• Fundas de protección de la rueda del timón y consolas (Charcoal Grey)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mando piloto sin hilo S100</li> <li>• AIS 700</li> <li>• 1 Combinado VHF inalámbrico RAY 90</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>   |

## PACKS APAREJO (Compatible con los 2 mástiles)

|   | DOWNWIND | UPWIND | DOWNWIND + UPWIND |
|---|----------|--------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>German System:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Escota vela mayor alma Dyneema en estacha en el puesto del timón (diámetro 12 mm - Longitud 62 m)</li> <li>- 1 Mordedor doble complementario para drizas a estribor</li> <li>- 2 Poleas Harken E80 complementarias en la botavara</li> </ul> </li> </ul>   | ■        | ■      | ■                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Winches eléctricos de génova (H70.2STAEH - 24 V) + 1 Manivela de winche</li> </ul>   | ■        | ■      | ■                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aparejo de spi asimétrico / Código 0:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Poleas simples Harken,</li> <li>- 1 Polea simple Wichard,</li> <li>- 2 Unidades de bloqueo adicionales,</li> <li>- 2 Escotas diámetro 14 mm, longitud 40 m,</li> <li>- 1 Amura de spi asimétrico diámetro 12 mm, longitud 5 m,</li> <li>- 1 Driza de Código 0 diámetro 12 mm longitud 88 m</li> </ul> </li> </ul> | ■        |        | ■                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Génova Dacron enrollable</li> </ul>  |          | ■      | ■                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Riel de escota de génova en cubierta + Escotas de génova (le riel de foque autogiratorio y el escotero son conservados)</li> </ul>   |          | ■      | ■                 |

## PACK APAREJO TRINQUETA (Compatible con los 2 mástiles)

- 2 Poleas Harken Element E80 de las cuales 1 con arraigo
- 1 Mordaza de driza a estribor
- 1 Cadenote de estay de trinquetilla Wichard doble en cubierta proa para estay de trinquetilla largable
- 1 Driza Dyneema aparejada con polea para trinqueta
- Escota alma Punch (diámetro 12 mm - 45 m)
- le riel de foque autogiratorio y el escotero son conservados

## PACK FONDEO

- Ancla Delta (acero galvanizado) 40 kg/88 lbs (upgrade ancla inox opcional)
- Cadena (Diámetro: 12 mm / 1/2" - Longitud: 70 m / 230')
- Cabos (Diámetro: 22 mm / 7/8" - Longitud: 50 m / 164')
- 10 Defensas:
  - 4 XL (Diámetro: 300 mm / 12" - Longitud: 1 130 mm / 3'8")
  - 6 L (Diámetro: 300 mm / 12" - Longitud: 880 mm / 2'11")
- 4 Amarras (Diámetro: 18 mm / 1 1/16" - Longitud: 15 m / 49'3")
- Orienta anclas

## PACK FONDEO (inflable)

- Ancla Delta (acero galvanizado) 40 kg/88 lbs
- Cadena (Diámetro: 12 mm / 1/2" - Longitud: 70 m / 230')
- Cabos (Diámetro: 22 mm / 7/8" - Longitud: 50 m / 164')
- 8 Defensas inflables (Diámetro: 360 mm / 1'2" - Longitud: 1 200 mm / 3'11")
- 4 Amarras (Diámetro: 18 mm / 1 1/16" - Longitud: 15 m / 49'3")
- Orienta anclas

## OPCIONES

### ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN: RAYMARINE

- Mesa de cartas: Pantalla táctil multifunciones AXIOM Pro 12"
- Radar Quantum Doppler 2
- ClearCruise AR (realidad aumentada)

### APAREJO - VELAS

- Baquestay hidráulico (para mástil clásico)
- Mástil enrollador lacado negro
- Mástil enrollador lacado blanco
- Mástil clásico lacado negro, gato hidráulico de estay de popa, botavara canoë lacada negra
- Botavara enrollador Furler Boom V-shaped, lacada negra para mástil clásico
- Vela mayor Hydranet
- Foque autovirante Hydranet (en sustitución al Dacron, estándar)
- Génova Hydranet (necesita pack aparejo)
- Código 0 en almacenador
- Enrollador eléctrico de genova en cubierta

### WINCHES

- Upgrade 2 Winches eléctricos rewind de maniobras Harken H60.2 STAEH

### PROTECCIONES EXTERIORES

- Capota de techo, acristalamientos rígidos Lexan, Charcoal Grey
- Toldo de sombra sobre la playa de proa, Charcoal Grey
- Bimini de bañera con iluminación LED, Charcoal Grey + Toldos laterales de Batyline
- Bimini de cockpit semi rígido con iluminación LED, toldo central Charcoal Grey deslizante para apertura manual + Toldos laterales de Batyline
- Cierre completo del bimini (2 lados + parte trasera), Charcoal Grey
- Cierre completo de bimini rígido (2 laterales + parte de atrás), Charcoal Grey

### AMARRE - FONDEO

- Upgrade ancla inox en sustitución del ancla galvanizada de Packs anclaje
- 8 Cornamusas aluminio retractables anodizadas NOMEN (reemplaza la estándar)
- Cabrestante retráctil (Proa)

### CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Pasarela hidráulica integrada a babor
- Sistema de botadura del anexo (rampa plegable con un rollo para cubrir la plataforma trasera, 1 torno elevador manual) + Inflador eléctrico + Toma de agua dulce con suministro procedente de los depósitos para enjuague del anexo
- Soporte motor fueraborda
- Rueda del timón composite negro en Y
- Rueda del timón composite blanco - 5 brazos
- Rueda del timón carbono en Y
- Mástil de bandera composite 1,20 m / 3'11"
- Pintura del casco metalizada (Casco - Plataforma de popa - Delfinera)
- Anexo Williams 280 Minijet - 80 CV
- Pasamanos laminados en teca
- Techo entarimado en teca

### CIRCUITO DE AGUA INTERIOR

- Bomba eléctrica de agua de mar, en cocina
- Desalinizador (100 l / h / 26 US Gal/h - 24/230 V)

## FUEGOS

- 4 Proyector submarino (2 popa, 2 estave)
- Iluminación de crucetas LED para mástil enrollador anodizado estándar
- Iluminación de crucetas LED para mástil enrollador lacado negro
- Iluminación de crucetas LED para mástil enrollador lacado blanco
- Iluminación de crucetas LED para mástil clásico lacado negro

## CONFORT DE COCKPIT

- Grill a gas extraíble del cockpit
- Congelador del cockpit debajo del asiento del timonel 30 L/8 US Gal

## EQUIPO INTERIOR

### VERSIONES DE INTERIORES

- Versión 3 camarotes 3 cuartos de aseo
- Camarote marinería para reemplazar el pañol de velas de cubierta de proa:  
Altura bajo bao: 1,85 m / 6'1"
  - Acceso por el panel de cubierta T70,
  - Escalera inoxidable,
  - 1 Cama (1,92 m x 0,65 m - 0,58 m) / 6'4" x 2'2" - 1'11") Colchón espuma - Funda PVC, Marlin Weiss
  - Estiba,
  - 1 Toma USB doble puerto,
  - 1 Toma 230 V,
  - 1 Plafón,
  - 1 Cuarto de baño separado de la cabina con WC, lavabo y ducha

### AMBIENTE

- Ebanistería interiores: Alpi roble 3 gloss + Suelos de Alpikord roble
- Tapicerías interiores según muestrario: Tejidos, Cuero, Nobuck, Ultraleather

### MULTIMEDIA

- Premontaje TV en ascensor, en el salón (dimensión recomendada para la TV :46")
- Premontaje TV, en el camarote de proa (en la pared de proa)
- Hifi :ampli FUSION Apollo RA670 con subwoofer + Altavoces B&W en camarote armador

### ELECTRODOMÉSTICOS

- Lavavajillas 9 cubiertos (230 V)
- Bodega 19 botellas (230 V)
- Horno combinado grill y microondas 22L empotrado (230 V)
- Lavadora secadora : 8 kg para lavado, 5 kg para el secado (230 V)
- Cajón congelador 75 L con máquina de hielo integrada 230 V + convertidor 500 W (en sustitución al cajón congelador 75 L / 12-24 V estándar)

### EQUIPOS DE CONFORT A BORDO

- Caja fuerte, en el camarote de proa
- Colchón de resortes en el camarote armador (espesor: 180 mm / 7")
- Colchón de resortes en los camarotes de popa (espesor: 160 mm / 6")
- Tela antibalanco Charcoal Grey, en la cabina popa estribor
- 3 Baterías de Litio reemplazan las baterías AGM - Aumento de peso: Aproximadamente 170 kg / 375 lbs  
*Las baterías de litio permiten exactamente el mismo uso que las baterías AGM más comunes a las que reemplazan. Esta tecnología permite utilizar 100% de la capacidad de la batería frente al 75% en las baterías AGM. La batería motor se queda en AGM.*
- Interruptor de baterías eléctricas (acoplado con Ship Control, mando a distancia de puesta en tensión o de paro de las baterías)

### SERVICIOS

- Puesta en marcha (Canet o Les Sables d'Olonne)
- Premium Entrega