



First 44 Performance



seawapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

CARACTERÍSTICAS GENERALES *

• Eslora total		
- First 44	14,15 m	46'5"
- First 44 Performance	14,65 m	48'1"
• Eslora casco	13,17 m	43'2"
• Eslora flotación	12,82 m	42'1"
• Manga casco	4,25 m	13'11"
• Calado estándar (Fundición)	2,15 m	7'1"
• Peso zavorra estándar (Fundición)	3 300 kg	7,275 lbs
• Calado alto rendimiento (Fundición/Plomo)	2,60 m	8'6"
• Peso de la quilla alto rendimiento (Fundición/Plomo)	3 000 kg	6,612 lbs
• Altura sobre flotación		
- Versión Mástil de aluminio	19,70 m	64'8"
- Versión mástil de carbono	21,32 m	69'11"
• Desplazamiento en rosca	10 660 kg	23,495 lbs
• Capacidad carburante (estándar)	200 L	53 US Gal
• Capacidad agua dulce		
- First 44 (estándar)	370 L	98 US Gal
- First 44 (Opcional)	200 L	53 US Gal
- First 44 Performance	240 L	63 US Gal
• Potencia motor		
- Sail drive (estándar)	57 CV	57 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: BISCONTINI YACHT DESIGN
- Arquitectura exterior e interior: LORENZO ARGENTO

CERTIFICACIÓN CE *

- Categoría A - 12 personas
- Categoría B - 12 personas
- Categoría C - 14 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN *

MÁSTIL CLÁSICO ALUMINIO

• Mayor clásica	53 m ²	570 sq/ft
• Génova		
- enrollador en la cubierta	53 m ²	570 sq/ft
- enrollador debajo la cubierta	50 m ²	539 sq/ft
• Código 0	95 m ²	1,022 sq/ft
• Spi asimétrico	170 m ²	1,830 sq/ft
• I	16,80 m	55'1"
• J -enrollador en la cubierta	5,98 m	19'7"
• J -enrollador debajo la cubierta	5,60 m	18'4"
• P	16,10 m	52'10"
• E	5,50 m	18'1"

MÁSTIL CLÁSICO CARBONO (+ 1,60 m / 5'3")

• Mayor clásica	61 m ²	657 sq/ft
• Génova		
- enrollador en la cubierta	60 m ²	646 sq/ft
- enrollador debajo la cubierta	56 m ²	603 sq/ft
• Código 0	105 m ²	1,130 sq/ft
• Spi asimétrico	207 m ²	2,228 sq/ft
• I	18,50 m	60'8"
• J -enrollador en la cubierta	5,98 m	19'7"
• J -enrollador debajo la cubierta	5,60 m	18'4"
• P	17,75 m	58'3"
• E	5,50 m	18'1"

* Características provisionales, barco en curso homologación.

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Estructura certificada ISO 12215
- Casco infusión sándwich balsa
- Contramolde estructural en infusión monolítica (Tejidos - resina) encolado al casco
- Cubierta con infusión de sandwich de fibra de vidrio, espuma PET y balsa, recubierto con antideslizante tipo "punta de diamante"
- Quilla de fundición atornillada y contrachapada con acero inoxidable encolado
- Delfinera poliéster, 1 m / 3'3"
- Bi-timón suspendido con mecha de acero inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Aluminio
- 6 Portillos de casco

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- **Mástil clásico aluminio anodizado** limitado a la cubierta, 2 Niveles de crucetas de empuje, Sparcraft,
 - Aparejo C-strand,
 - Estay de popa en acero inoxidable C-strand pata de gallo con gato hidráulico manual a estribor (central hidráulica opcional),
 - Poleas Harken Element en el pie del mástil,
 - Riel de vela mayor Facnor (sin escotero)
 - Bimini de bañera con iluminación LED (blanco cálido)
- **Mástil clásico carbono** limitado a la cubierta (+ 1,60 m / 5'3", Aumento de peso: 75 kg / 165 lbs) 3 Niveles de crucetas de empuje, Sparcraft,
 - Jarcia fija ROD
 - Baquestay textil pata de ganso con cilindro hidráulico a estribor
 - Poleas Harken a pie de mástil
 - Riel de vela mayor Harken System A (sin carro)
 - Botavara Racing de aluminio lacado negro con iluminación LED (blanco cálido)
- Contra de botavara rígido de aluminio lacado negro con polipasto de Dyneema y anillos de fricción
- Riel de genova en el techo con escotero y estacha controlados desde la cabina
- Enrollador de genova manual en la cubierta (Facnor Flatdeck)
- 1 Punto fijo de vela mayor en el fondo de la bañera con 1 polea stand-up
- German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno)
- Maniobras llevadas a los puestos de gobierno (excepto amantillo de botavara)
- Jarcia de labor completa Dyneema :
 - Driza de vela mayor aparejada con polea,
 - Driza de génova,
 - Amantillo de botavara (de poliéster) con cornamusa al mástil,
 - pujamen y escota de vela mayor,
 - 2 Escotas de génova,
 - 2 Rizos automáticos
- 8 Mordazas de drizas a babor, 4 a estribor
- Poleaje Harken
- 2 Cadenotes de escotas de spi / código 0
- Jarcia de labor oculta
- Lazy-jacks
- 2 Drizas de pabellón

WINCHES (First 44)

- 2 Winchs autocazantes de maniobra manuales H46.2 STA (en los puestos de timón)
- 2 Winchs autocazantes de genova manuales H50.2 STA (en los puestos de timón)
- 2 Manivelas de winche aluminio Speed Grip

VELAS

- El barco se entrega sin velas - Opción con velas

VERSIÓN FIRST 44 PERFORMANCE

(compatible con mástil estándar, mástil clásico aluminio lacado en negro 2 crucetas y mástil de carbono, compatible con los 2 lastres)

- Delfinera en carbono, 1,50 m / 4'11" (reemplaza la estándar)
- Cunningham de mayor
- Riel de vela mayor en el suelo de la cabina (en sustitución del punto fijo)
- Segunda driza de genova
- Estay hueco doble ranura Harken Carbo racing en sustitución al enrollador flat deck
- Recogedor de escota de genova 8:1
- Pack DOWNWIND (2 Poleas Harken Black Magic para escota de spi/código 0, 1 Polea Harken Black Magic para amura de spi con retorno de cornamusa específica en la bañera, Driza Dyneema aparejada con polea para spi o código 0, 1 Driza Dyneema para spi, Cabo Barber con poleas y cadenote en pavesada, Cáncamo escota corta)
- 1 Cadenote Wichard doble en cubierta de proa para estay de trinqueta largable, 1 Driza Dyneema aparejada con polea para trinqueta
- Largueros textiles dobles
- Suelo de la cabina, bancos y plataforma popa con revestimiento sintético de espuma (tono gris claro) en sustitución a la teca
- Gelcoat blanco, decoración del casco en gris aluminio, película blanca en los ojos de buoy del casco de los camarotes

Winches - HARKEN Performa

- 2 Winchs autocazantes de maniobra manuales Harken Performa H50.2 STP en el techo + 3 mordedores en el techo a babor y a estribor
- 2 Wicks de genova manuales Harken Performa H60.2 STP detrás de los bancos de la cabina
- 2 Winchs de spi manuales Harken Performa H60.2 STP (Para maniobra : escota de mayor - ajuste de escoteros de genova - escota de trinetilla - contra - borde del mayor + rizo 1 y 2 - y para escotas de spi - amura de spi - cabo barber)
- 4 Manivelas de winche aluminio Speed Grip
- Armario de manivelas en espacio para ello

Otras especificaciones de la versión PERFORMANCE

- Sin molinete
- Sin pescante
- Sin consolas de timón para un mejor acceso al riel de mayor en el suelo de la cabina
- sin puertas de carga
- Sin equipamiento HiFi (Fusion / Altavoz)
- Sin iluminación de cortesía en el paso de proa a popa
- Sin mesa de cabina
- Depósito de agua dulce 200 L / 53 US Gal popa estribor para una mejor distribución del peso a bordo (330 L / 87 US Gal en la proa)
- 1 Batería Litio que reemplaza las baterías AGM (Aumento de peso: Aproximadamente 110 kg / 242 lbs)
- 3 Telas anti-escora (Salón & Camarotes de popa)



AMARRE - FONDEO

- Delfinera poliéster (1,00 m / 3'3") con anclaje integrado y barbiqueo con cadenote de spi (para uso código 0 y spi asimétrico) (Versión First 44)
- Pozo de anclas autovaciante, Cáncamo de arraigado, Tapa (Versión First 44)
- Puntal de proa inox. roldana simple (Versión First 44)
- molinete eléctrico vertical 12 V - 1 000 W - Mando a distancia en pozo de anclas (Versión First 44)
- 6 Cornamusas aluminio anodizadas (Longitud: 0,30 m / 12")
- Protecciones línea de contorno inox.

PAÑOL DE VELAS

- Acceso por el panel con gato de la cubierta
- Iluminación LED

PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa abierto de inoxidable
- 2 Balcón trasero inox con pasacabo integrado
- 1 Balcon central trasero inox (Altura: 960 mm / 3'2")
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre el roof
- 1 Soporte salvavidas tipo corona sobre el balcón de popa
- Mástil de bandera de madera (1 m / 3'3") con soporte integrado con el púlpito de popa
- Pasamanos en acero inoxidable dobles y candeleros en acero inoxidable (Altura: 620 mm / 2') - Aberturas laterales a babor y a estribor (Versión First 44)
- Escalera de emergencia en el balcón de popa

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- Alistonado de teca (Versión First 44)
- 2 Cofres de velas debajo de los asientos de bañera
- 1 Panel de acceso al garaje de balsa
- 1 Imbornal de llenado de gasoil en la parte trasera del paso de proa a popa
- 1 Toma de muelle en baúl de almacenamiento babor
- 1 Imbornal de llenado de agua en la proa del techo en el paso de proa a popa
- 1 Caja del gas en el suelo de la cabina
- Bancos de la cabina de mando con tarima de teca (Versión First 44)
- Asientos del piloto laterales, alistonados en teca (Versión First 44)
- Reposapiés timonel escamotables
- 2 Consolas de ruedas del timon con pasamanos de acero inoxidable (Versión First 44)
- Rueda del timón de material compuesto negro (diámetro 900 mm/ 2'11") fijada en un basamento de aluminio lacado blanco
 - Aparejos gobernar en puesto de gobierno
 - Sistema de transmisión con guardines de acero inoxidable
- 1 Caña de timón de respeto
- 1 Compás de navegación sobre consola a babor
- Control motor mecánico y panel de control a estribor
- 1 Ducha de bañera con grifo de agua a presión en el garaje de balsa
- 1 Puerta de bajada de PPMA escamotable en el fondo de la bañera
 - Escotilla corredera en PMMA
- Cofre para BIB delante de la bajada (Dimensiones útiles: 0,93 m x 0,59 m x 0,33 m / 3'1" x 1'11" x 1'1")
- Iluminación de cortesía (6 puntos luminosos LED, iluminación blanca cálida) (Versión First 44)

PLATAFORMA DE BAÑO / PLATAFORMA DE POPA

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,32 m x 0,67 m / 7'7" x 2'2")
- 1 Peldaño plegable de acceso a la cabina de estribor
- Apertura manual
- Plataforma de baño con entablado de teca (Versión First 44)
- 1 Escalera de baño en acero inoxidable desmontable (para ser guardada en el baúl de la cabina a estribor)

GARAJE DE ANEXO

- Accesible desde la plataforma y desde la bañera

- Permite la estiba de una balsa tipo Highfield Roll-Up (2 m / 6'7")
- 1 Plafón LED táctil

INTERIORES

- Carpintería Alpi Teca y madera lacada blanca en las paredes
- Suelos de Alpikord tecla
- Tapicerías interiores de textil Lounge Falcon 162
- Colchones en los camarotes (espuma HR 35 kg/m³, espesor 120mm/5")
- Techos capitonados beige

Versión estándar: 3 cabinas + 2 cuartos de aseo



DESCENSO

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- Descenso del salón con 5 peldaños suspendidos de Alpikord tecla revestidos de antiderrapante, iluminación LED bajo cada escalón
- 1 Pasamanos de acero inoxidable revestido en cuero chocolate DK02

SALÓN

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

Salón babor

- Mesa con superficie fija en tecla alpi (con espacio para 6 personas)
- Bancos opuestos con gran espacio de almacenaje debajo de los asientos
- La sala común puede convertirse en cama doble (opcional)

Salón estribor

- Sofá cómodo frente a la sala común:
 - asientos compuestos de espuma HR26 y HR30
 - asiento mullido gracias al acabado de fibras huecas y guata
 - Espacio de almacenamiento bajo el asiento
- 1 Toma 230 V
- 1 Panel eléctrico a estribor integrado en mueble alto
- 2 Paneles de cubierta abribles T44 con persiana/mosquiteras
- Iluminación LED indirecta bajo el sofá y la parte superior de los ojos de buey del casco
- 1 Lámpara de lectura flexible
- Pilar de mástil con funda beige

MESA DE CARTAS

- a estribor de la bajada
- Mesa de cartas larga con falcas, espacio de almacenamiento debajo de la tabla abatible
- Mueble alto con armario (u opcional pantalla de navegación)
- 1 Lámpara de lectura flexible
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V

COCINA - BABOR

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"

- Cocina en L
- Superficie de trabajo en Corian Glacier White con falcas moldeadas de tecla alpi
- 1 Fregadero inox. 1 seno rectangular - 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Fogón a gas 2 fuegos - Horno inoxidable/ grill montado sobre los cardanes (19 L) - Barra de protección - Estiba debajo del horno con puerta abatible
- 1 Armario de 1 puerta y 1 cajón interior para los cubiertos
- Nevera 190 L / 50 US Gal con apertura superior y 1 puerta frontal
- Armarios y estanterías cerradas acondicionadas
- 1 Basurero (20 L)
- 1 Espacio de almacenamiento abierto a lo largo del casco
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazaola en vidriera lateral

CAMAROTE ARMADOR

Altura bajo bao: 1,93 m / 6'4"

- Cama doble central (2,04 m x 1,12 m - 1,60 m / 6'9" x 3'8" - 5'3")
- Tapicería en todo el casco y cabecero : PVC béis
- 1 Servicio de acceso a la cama
- 1 Asiento en ambos lados de la cama
- 1 Ropero, con iluminación LED incorporada
- 2 Lámparas de cabecera, flexibles y orientables
- 1 Panel de cubierta flush T60 con persiana/mosquitera
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible (330 mm x 140 mm)
- 2 Ojos de buey de casco con persiana rígida corrediza
- 1 Toma 230 V a estribor
- 1 Toma USB doble puerto de cada lado de la cama
- Iluminación indirecta LED + Iluminación techo 2 puntos

1 CUARTO DE BAÑO PRIVADO

A babor

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"

- 1 Ducha con mampara PMMA plegable
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal
- Encimera en Corian Glacier White
- 1 Pila de poliéster integrada - Mezclador
- 1 Armario de aseo - Espejo
- Accesorios de aseo
- 1 Panel de cubierta flush abrible con película opaca
- Iluminación indirecta LED + Iluminación spot

CAMAROTES DE POPA BABOR Y ESTRIBOR

Altura bajo bao: 1,94 m / 6'4"

- 1 Cama doble (2,04 m x 1,38 m / 6'8" x 4'6")
- 1 Armario ropero, 1 Armario con estantes, con iluminación LED incorporada
- 1 Armario con apertura superior delante del ropero
- 1 Vaciabolsillos a lo largo del casco
- 2 Lámparas flexibles y orientables
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V
- 1 Portillo de casco con persiana rígida corrediza
- 1 Cristalera abrible bajo el asiento de bañera con persiana plisada
- 1 Cristalera abrible sobre brazaola con persiana plisada

ASEO POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao: 1,93 m / 6'4"

Acceso por el salón

- Ducha separada por una mampara PMMA - 1 Mezclador - Fondo de ducha de poliéster blanco
- Encimera en Corian Glacier White
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal
- 1 Lavabo - 1 Mezclador
- 1 Armario de aseo + Estiba bajo lavabo
- 1 Espejo
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sur brazaola en la cristalera lateral, película opaca, mosquitera
- Iluminación indirecta LED + Iluminación techo 1 punto

MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel:
 - 57 CV/HP, Sail Drive, Common Rail (estándar)
- Mando motor en el puesto de gobierno a estribo - Tablero de control
- Compartimento motor:
 - Espuma de insonorización
 - Ventilación: 2 tomas de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador (12 V / 125 Ah)
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 200 L / 53 US Gal (bajo litera de popa a babor) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado
- Filtros: Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Hélice tres palas plegable
- 1 Acceso motor por la bajada (abertura con 2 retenedores a gas)
- 2 Accesos motor por los camarotes de popa

FONTANERÍA

- 1 Depósito agua dulce rotomoldeado 330 L / 87 US Gal, bajo la litera camarote proa - 1 Tapón de llenado
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 40 L / 11 US Gal (utilización motor)
- 1 Depósitos rígidos de aguas negras para cada WC
- Bombas eléctricas vaciado de ducha
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- 1 Bomba de sentina manual

GAS

- 1 Caja para 2 bombona de gas en el cubo de fondeo (Diámetro: 0,39 x 0,39 m / 1'3" x 1'3" - Altura: 0,51 m / 1'8")
- Regulador y llave de seguridad
- Detector de fugas de gas

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS":

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varía según la configuración del barco.



ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V (Disyuntor, Voltímetro, Indicador nivel de agua, Indicador de nivel de carburante, Alarma baterías, Alarma carburante, Alarma agua) + Toma USB puerto sencillo + Pantalla Navicolor 2.4"
- Circuito 12 V
- 2 Baterías servicios AGM - 100 Ah (Para la versión First 44)
- 1 Batería motor AGM - 50 Ah
- Interruptor de batería en el camarote de popa a estribor (debajo de la cama)
- 1 Cargador de batería (40 Ah)
- 1 Repartidor de carga
- 5 Tomas 230 V:
 - 1 en el camarote de proa
 - 1 en los camarotes de popa
 - 1 en el salón (Estribor)
 - 1 en la mesa de cartas
 - 1 en cocina
- 6 Tomas USB:
 - 2 en el camarote de proa

- 1 en los camarotes de popa
- 1 en el tablero eléctrico
- 1 en la mesa de cartas
- 1 Toma de puerto 230 V, en el baúl de la cabina a babor
- Iluminación LED:
 - Plafones
 - Lectoras
 - Iluminación indirecta
- Luces de navegación LED:
 - 1 Luz de navegación
 - 1 Luz motor / Luz de cofa delante del mástil
 - 1 Luz de fondeo a tope de mástil

VARIOS

- Detector de humo

ACABADOS & PACKS

ACABADOS (First 44)

	CONFORT	LUXE
<ul style="list-style-type: none"> • Pack Coastal (GARMIN) • Mando de molinete en la bañera con contador de cadena • HIFI: Fusion RA210 + 2 Altavoces interiores & 2 Altavoces exterior estancos • Estación de carga por inducción para smartphones en la mesa de cartas • Camarotes: Mosquiteras para los portillos abribles • Iluminación indirecta LED • Pantalla Navicolor 3.5", Visualización de carga de baterías • Sensor IBS • 2 Batería de servidumbre AGM 12 v 100 Amperios complementarios 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<ul style="list-style-type: none"> • Pack Offshore (GARMIN) • 1 Mesa de cabina de madera maciza con patas de acero inoxidable, con 2 tapas, 1 espacio de almacenamiento central + Funda de protección (Cadet Grey) • Mando motor eléctrico en la consola a estribor 		<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■

PAQUETES ELECTRONICOS: GARMIN

Packs Garmin (First 44)

	COASTAL (incluido en el acabado Confort)	OFFSHORE (incluido en el acabado Luxe)
<ul style="list-style-type: none"> • Puestos de timón babor y estribor: <ul style="list-style-type: none"> - Consola rueda - 1 Pantalla táctil multifunciones 12" GPS Map 1223 (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Bluechart G3 incluida) • Wind Sensor gWind Race - vara 1 m / 3'3":Veleta, Anemómetro • Sonda Airmar DST810 (Corredera, Velocímetro, Temperatura) • Interfaz PC (GND10) • VHF fijo 315i a la mesa de cartas, sin recepción AIS • Veleta Windex • Fundas de protección de la rueda del timón y consolas (Charcoal Grey) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■
<ul style="list-style-type: none"> • Piloto Reactor 40 con control GHC 50 en la consola a babor (Brazo LS40) • Control piloto inalámbrico • Reloj conectado GARMIN Quatix 7 		<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■

PACK FASTNET (necesita pack Coastal o Offshore pack)

- 3 Pantalla de mástil 7" GNX120 + soporte de mástil + funda
- AIS 800
- Combinación de cable VHF GHS11 en el puesto de timón a estribor

- Sonda Airmar DST810 (Corredera, Velocímetro, Temperatura)
- VHF fijo 315i a la mesa de cartas, sin recepción AIS
- Combinación de cable VHF GHS11 en el puesto de timón a estribor
- Veleta Windex
- Funds de protección de las ruedas del timón (Charcoal Grey)

Pack Garmin (First 44 Performance)

PACK PERFORMANCE (sin consola en los puestos del timón)

- 3 Pantalla de mástil 7" GNX120 + soporte de mástil + funda
- AIS 800
- Reloj conectado GARMIN Quatix 7
- Wind Sensor gWind Race - vara 1 m / 3'3":Veleta, Anemómetro
- Interfaz PC (GND10)

PACKS APAREJO

Para la versión First 44

PACK DOWNWIND (Compatible con los 3 mástiles)

- 2 Poleas HARKEN Black Magic para escota de spi/código 0
- 1 Polea HARKEN Black Magic para amura de spi con retorno de cornamusa específica en la bañera
- 1 Driza Dyneema aparejada con polea para spi o código 0
- Barber hauler (Cadenote sobre empavesado)

PACK JARCIA DE FOQUE AUTOVIRANTE (Compatible con todos los palos y todos los packs de aparejo)

- Aparejo de foque autovirante (Escota sola) - 3 Poleas
- 1 riel de escota de foque autovirante con carro

PACK JARCIA DE TRINQUETILLA AUTOVIRANTE (Compatible con los 3 mástiles - Requiere el pack jarcia de foque autovirante)

- 1 Cadenote Wichard doble en cubierta de proa para estay de trinqueta largable
- 1 Driza Dyneema aparejada con polea para trinqueta

PACK VELAS MÁSTIL DE ALUMINIO - NORTH SAILS

- Vela mayor Fullbatten (53 m² / 570 sq/ft) y génova (50 m² / 539 sq/ft o 53 m² / 570 sq/ft dependiendo enrollador) North Sails NPL tour, laminado, color gris oscuro
- Lazy Bag en Charcoal Grey

PACK VELAS MÁSTIL DE CARBONO - NORTH SAILS

- Vela mayor Fullbatten (61 m² / 657 sq/ft) y génova (56 m² / 603 sq/ft) North Sails NPL tour, laminado, color gris oscuro
- Lazy Bag en Charcoal Grey

PACK FONDEO

- Ancla Delta (acero galvanizado) 20 kg/44 lbs
- Cadena (Diámetro: 10 mm / 3/8" - Longitud: 32 m / 105')
- Cabo (Diámetro: 18 mm / 1 1/16" - Longitud: 45 m / 147')
- 6 Defensas:
 - 4 XL (Diámetro: 300 mm / 12" - Longitud: 880 mm / 2'11")
 - 2 L (Diámetro: 250 mm / 10" - Longitud: 700 mm / 2'4")
- 4 Amarras (Diámetro: 18 mm / 1 1/16" - Longitud: 15 m / 49'3")

Compatible con las versiones First 44 y First 44 Performance

PACK BLACK EDITION

- 6 Cornamusas de amarre de aluminio anodizado negro (Longitud: 0,40 m / 1'4")
- Balcones, pasamanos, candelabros inoxidable lacados en negro
- Pasamanos textiles con aperturas cortadas (Versión First 44 Performance : sin puertas de carga)

OPCIONES

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN: GARMIN

First 44

- Mesa de cartas: Pantalla táctil multifunciones 12" GPS Map 1223
- AIS 800
- Panoptix PS51-TH (Visión submarina a proa)
- Radar Fantom 18x
- Combinación de cable VHF GHS11 en la consola a babor

APAREJO - VELAS

Para la versión First 44

- Enrollador manual de genova debajo la cubierta
- Botavara canoa de aluminio negro, Sparcraft, iluminación LED integrada en el cockpit (para mástil de aluminio o de carbono)
- Código 0 North Sails Xi 06 TF1, laminado, gris oscuro con tambor Facnor FX-4500: 95 m² / 1,022 sq/ft (para mástil de aluminio)
- Código 0 North Sails Xi 06 TF1, laminado, gris oscuro con tambor Facnor FX-4500: 105 m² / 1,130 sq/ft (Mástil de carbono)

Compatible con las versiones First 44 y First 44 Performance

- Mástil clásico aluminio lacado negro
- Mástil clásico carbono (+ 1,60 m / 5'3", Aumento de peso: 75 kg / 165 lbs) 3 Niveles de crucetas de empuje + Botavara Racing de aluminio lacado negro con iluminación LED
- Central hidráulica Harken (Compatible con los 3 mástiles): Estay de popa textil hidráulico en gato, 1 velocidad

WINCHES

First 44

- 1 Winche eléctrico de maniobra babor H50.2 STAEH, reemplaza la estándar
- 1 Winch eléctrico de maniobra estribor H50.2 STAEH, reemplaza la estándar
- Upgrade winchs manuales de genova H60.2 STA, en sustitución a los winches manuales estándar H50.2STA
- 2 Winches eléctricos de escotas de génova Harken (H60.2 STAEH), en sustitución a los winches manuales estándar H50.2STA

First 44 Performance

- Upgrade : 2 winchs eléctricos de maniobra Harken Performa (H60.2 STPEH)

CASCO - CUBIERTA - BAÑERA _____

Para la versión First 44

- Gelcoat gris perla (casco y delfinera), decoración del casco blanco nacarado
- Pintura del casco metalizada (Casco, Plataforma de popa, Delfinera)
- Iluminación LED de crucetas, para mástil de aluminio anodizado, mástil aluminio lacado en negro, mástil carbono
- Propulsor de proa retractil + 2 Baterías específicas (50 Amperios - 12 V) - Control consola estribor
- Abertura eléctrica de la plataforma de baño, Mando en el puesto de timón + Telemando

Compatible con las versiones First 44 y First 44 Performance

- Quilla Performance (Fundición/Plomo)
- Rueda de timón de material compuesto blanco
- Soporte motor fueraborda
- Pasarela plegable poliéster (2,60 m / 8'6")
- Inflador / desinflador eléctrico para anexo y defensas (portátil, sobre batería)
- Toma de puerto agua dulce
- Asta de pabellón de carbono 1,20 m/3'11" (reemplaza la estándar)

CONFORT DE COCKPIT - First 44

- Guarnicionería de cabina con respaldos. Espuma filtrante 80 mm/3" espesor (Densidad: 60F + 20S).
 - Sunbrella Terry beige
 - Dolce 51

PROTECCIONES EXTERIORES - First 44

- Capota con iluminación LED, cristaleras Strataglass, Charcoal Grey
- Bimini Charcoal Grey (necesita la opción capota)
- Toldo de sombra de bañera, Charcoal Grey (compatible con todas las botavaras)

EQUIPO INTERIOR

AMBIENTE

- Tapicerías interiores según muestrario: Tejidos, Cuero, Nobuck, Ultraleather

ELECTRODOMÉSTICOS

- Cocina/horno con grill 3 fuegos, ENO Grand Large + tapa de vidrio templado para la cocina

EQUIPOS DE CONFORT A BORDO

Para la versión First 44

- Climatización 16 000 BTU en la sala común y en la cabina de proa + Preinstalada en las camarote de popa (+ Alargador toma de muelle 15 m / 49'3") - 32 A
- Cama en la sala común (patas de la mesa eléctricas + cojín combinado con la guarnicionería para un uso Lounge)
- Convertidor 12 V / 230 V - 2 000 VA
- 1 Batería de litio 200 Ah reemplazan las baterías AGM - Aumento de peso: Aproximadamente 110 kg / 242 lbs *Las baterías de litio permiten exactamente el mismo uso que las baterías AGM más comunes a las que reemplazan. Esta tecnología permite utilizar 100% de la capacidad de la batería frente al 75% en las baterías AGM. La batería motor se queda en AGM.*
- Depósito de agua complementario (200 L / 53 US Gal), debajo de la cama popa estribor
- Bomba eléctrica de agua de mar, en cocina
- WC eléctrico TECMA agua dulce/agua de mar en el aseo armador
- WC eléctrico Quiet Flush agua dulce/agua de mar en el aseo de popa a estribor

Compatible con las versiones First 44 y First 44 Performance

- Climatización 16 000 BTU en la sala común y en la canarote de proa (+ Alargador toma de muelle 15 m / 49'3") - 32 A
- Colchón de resortes en el camarote armador (espesor: 180 mm / 7")